

Rundzange, VDE isoliert, 160 mm



3-lagige Beschichtung mit unterschiedlichen Farben zur Anzeige der Anwendungssicherheit: sicher, gefährlich oder sehr gefährlich. Eine vierte, schwarze Schicht zum zusätzlichen Schutz der Griffkanten

- Feuerbeschichtete Isolierung
- 3-lagige Isolierung, zur Sicherheit farbcodiert
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Geräten bis zu 1000 V gemäß IEC 60900
- Besonders geeignet zum Biegen von Drähten
- Hauptteil aus Hochleistungs-Stahllegierung
- Verchromt, rostschutzbehandelt
- 3-lagige Beschichtung mit unterschiedlichen Farben zur Anzeige der Anwendungssicherheit: sicher, gefährlich oder sehr gefährlich. Eine vierte, schwarze Schicht zum zusätzlichen Schutz der Griffkanten
- Diese bietet Schutz und ein optisches Warnsystem
- Wenn die Außenschicht beschädigt wird, wird die hellere Farbe darunter sichtbar und warnt den Bediener
- Jedes Werkzeug wird am Ende des Fertigungsprozesses 10 Sekunden lang bei 10.000 V geprüft

Artikel-Nr.

WL54897

Products for the electronic industry



Modell	2521V-160
Hersteller	BAHCO
Hersteller-Artikel-Nr.	2521V-160
Länge	160 mm
Breite	60 mm
Höhe	30 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
VDE	ja
Kopfbreite	16 mm
Backendicke	1,5 mm
ESD gerecht	nein
Werkzeugmaterial	Hochleistungs-Stahllegierung
Verpackungsmaß	einzeln
Zangenart	Rundzange

