

Führungs-Kit für SF280 mit Lötdrahtperforation, Ø 1,0 mm



Das Führungs-Kit für den SF280 AutomatiklötKolben optimiert Ihre Lötprozesse durch eine innovative Lötendrahtperforation. Eine integrierte Klinge perforiert den Ø 1,0 mm einadrigen Lötendraht bis zum Flussmittelkern, was den Fluss des Flussmittels verbessert und eine effiziente Ausgasung ermöglicht. Dadurch wird das Verspritzen von Lot und Flussmittel während des Lötens minimiert. Der Führungssatz ist einfach austauschbar und bietet Flexibilität bei der Verwendung unterschiedlicher Lötdrähte. Kompatibel mit der automatischen LötKolbenzuführstation SF, ist dieses Kit eine ideale Ergänzung für präzise und saubere Lötarbeiten.

- Führungsset für SF280 AutomatiklötKolben, kompatibel mit Ø 1,0 mm einadrigen Lötdrähten.
- Eine kleine Klinge perforiert den Lötendraht beim Vorschieben bis zum Flussmittelkern. Dieser Perforationsprozess ermöglicht einen besseren Fluss des Flussmittels und eine bessere Ausgasung, wodurch ein Verspritzen von Lot und Flussmittel während des Lötvorgangs vermieden wird.
- Der Führungssatz kann je nach verwendetem Lötendraht leicht ausgetauscht werden.
- Das Führungsset ist kompatibel mit der automatischen LötKolbenzuführstation SF.

Artikel-Nr.	WL54966
Alternative Artikelbezeichnung	GSF10V
Hersteller	JBC
Hersteller-Artikel-Nr.	GSF10V-B
GPSR Herstellerdaten	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Länge	1260 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Durchmesser	1 mm
Inkl. Batterie	nein
ESD gerecht	ja

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Durchmesser
WL40732	0,8 mm
WL54966	1 mm
WL41184	1,5 mm

