Einmaul-Gabelschlüssel isoliert (43030) 10 mm



• Verbessert die Zugänglichkeit: Durch 15° Maulstellung können selbst Schrauben an Engstellen problemlos erreicht werden
• Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC
• Schützt Ihr Material: Vollisoliertes Werkzeug reduziert die Gefahr von Kurzschlüssen
• Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle. Der isolierte Einmaul-Gabelschlüssel ist das optimale Werkzeug für Elektriker und Elektrofachkräfte. Mit einer Maulstellung von 15° wird die Installation von Klemmen und Muffen an Engstellen zum Kinderspiel. Die isolierten Einmaul-Gabelschlüssel werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC
• Anwendung: Sichere Installation von Klemmen und Muffen, Leiteranschlüssen, Verschrauben von Stromschienen. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Artikel-Nr.	**WL55268**
Modell	246161
Alternative Artikelbezeichnung	246161
Hersteller	WIHA
Hersteller-Artikel-Nr.	43030
GPSR Herstellerdaten	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Verkaufseinheit	1 Stück

Inhaltseinheit	1 Stück
Produktserie	5590N
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Schlüsselweite	10 mm
Schlüsselweite	10 mm

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Schlüsselweite
WL55281	6 mm
WL55282	7 mm
WL55283	8 mm
WL55284	9 mm
WL55268	**10 mm**
WL55269	11 mm
WL55270	12 mm
WL55271	13 mm
WL55272	14 mm
WL55273	15 mm
WL55274	16 mm
WL55275	17 mm
WL55276	18 mm
WL55277	19 mm