

**Halbschuh ERGO-MED 645 2.0 XP, W10, S3, Nubukleder,
Unisex, schwarz/royal blau, Größe 42**



Bei ATLAS® werden ausschließlich Rinderhäute aus bester Qualität verarbeitet. Eine äußerst sorgfältige Auswahl ermöglicht, dass nur einwandfreie, hochwertige und weiche Leder Verwendung finden. Das ATLAS SOFT-Nubukleder muss den gesamten Arbeitstag über besonderen Herausforderungen standhalten. Das ca. 2mm starke vollnarbige Rindleder zeichnet sich besonders durch seine Atmungsaktivität und durch ein weiches, angenehmes Tragegefühl aus.

ATLAS® bringt modernste Technologien und die anatomischen Bedürfnisse eines jeden Trägers zusammen. Das neue INNOFLEX SYSTEM® versteht sich als ganzheitliches Laufsohlenkonzept und unterstützt den Läufer in jeder Bewegungsphase. Vom ersten bis zum letzten Bodenkontakt wird der Sohlenkomplex permanent über die gleiche, natürliche Kraftverlaufslinie, der INNOFLEX LINE, gelenkt. Sie leitet die Kräfte von der Ferse bis zur Spitze optimal und unterstützt so die natürliche Kraftverlaufslinie. Für die entsprechende Energieaufnahme, also die Dämpfung, sind besondere Bereiche wie z.B. die CLOUDZONE

in der Ferse verantwortlich. Die großformatigen Trittflächen, welche mit besonders energieaufnahmefähigem MPU®-Material ausgestattet sind, nehmen die Energie auf und geben diese wieder gezielt in den Bewegungsablauf zurück. So kann ein ermüdungsfreies Laufen über den gesamten Arbeitstag hinweg garantiert werden.

Mit der durchtritthemmenden XP® Technologie bietet ATLAS® ein innovatives System zum Schutz des Fußes gegenüber spitzen Gegenständen, wie z.B. Nägeln. Hierfür kommt ein textiles Hightech-Material, welches unter anderem Aramid-Fasern enthält, zum Einsatz. Hierdurch geht die erhöhte Sicherheit nicht zu Lasten des Tragekomforts, denn das Textil ist metallfrei, extrem leicht und unterstützt die natürliche Torsion des Fußes.

Die anatomisch geformte Stahlkappe schützt den Fuß im Zehenbereich vor Stoßeinwirkung von min. 200 Joule und einer Druckbeanspruchung von min. 15 kN, gemäß EN ISO 20345:2012.

Speziell bei knienden Tätigkeiten kann es im Bereich der Schuhspitze nach geraumer Zeit zu Verschleißerscheinungen kommen. Diese lassen sich mit Hilfe des abriebfesten MPU Spitzenschutzes deutlich verringern und die Standzeit des Schuhs wird somit erhöht.

Gerade im Arbeitsalltag, bei hohen körperlichen Belastungen, werden temperaturregulierende Eigenschaften nicht nur verlangt, sondern erwartet. Das aktiv-X Funktionsfutter steht für höchste Qualität, innovativer Technologie und bietet dem Träger eine dauerhafte, aktive Feuchtigkeitsregulierung. Das aktiv-X Funktionsfutter wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt dafür, dass die Schuhe schnell wieder trocknen. Es färbt nicht ab, ist hautfreundlich und scheuerbeständig.

Gesünder Arbeiten mit der richtigen Dämpfung. Das neue 3D-Dämpfungssystem von ATLAS® ermöglicht ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies Laufen. Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfort bilden die drei Basiskomponenten: Druckentlastung. Dämpfung. Dynamik. Hierfür sorgt das perfekte Zusammenspiel aus einer druckentlastenden Einlegesohle und der leichten und reaktionsfreudigen MPU Sohlentechnologie.

ATLAS bietet für die orthopädische Versorgung durch Schuh-Zurichtungen die Modelle aus der Ergo-Med Serie an. Die mit „blueline“ gekennzeichneten Artikel sind nach der DGUV Regel 112-191 auch für zertifizierte orthopädische Veränderungen geeignet.

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr. | WL56603 |
| Modell | ERGO-MED 645 2.0 XP, W10 |
| Modelllinie | ERGO-MED 645 2.0 XP |
| Hersteller | ATLAS |

| | |
|----------------------------------|--|
| Hersteller-Artikel-Nr. | 90700-42 |
| GPSR Herstellerdaten | ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de |
| Länge mit Verpackung | 350 mm |
| Breite mit Verpackung | 250 mm |
| Höhe mit Verpackung | 150 mm |
| Verkaufseinheit | 1 Paar |
| Inhaltseinheit | 1 Paar |
| Herstellerfarbangabe | schwarz / royal blau |
| Farbe | blau, schwarz |
| Schutzkappe | ja |
| Ausführung Schuhe | Halbschuh |
| Sicherheitsklasse | S3 |
| Schuhsohle | MPU INNOFLEX System |
| Rutschhemmung | SRC |
| Durchtrittshemmung | XP metallfreie Durchtrittshemmung |
| Schuhweite | Weite 10 (Standardweite) |
| Ausstattung Schuhe | <ul style="list-style-type: none"> • SOFT-Nubukleder • MPU INNOFLEX System • XP metallfreie Durchtrittshemmung • Stahlkappe und MPU Spitzenschutz • MPU Spitzenschutz • aktiv-X Funktionsfutter • 3D-Dämpfungssystem • geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191 |
| Material Schuhe | Nubuk-Leder |
| Schuhgröße EU | 42 |
| Risikokategorie (PSA-Verordnung) | Kategorie 2 |

Weitere Ausführungen

| Artikel-Nr. | Schuhgröße EU | Schuhweite |
|-------------|---------------|--------------------------|
| WL56597 | 36 | Weite 10 (Standardweite) |
| WL56612 | 36 | Weite 12 |

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------------|
| WL56627 | 36 | Weite 13 |
| WL56642 | 36 | Weite 14 |
| WL56598 | 37 | Weite 10 (Standardweite) |
| WL56613 | 37 | Weite 12 |
| WL56628 | 37 | Weite 13 |
| WL56643 | 37 | Weite 14 |
| WL56599 | 38 | Weite 10 (Standardweite) |
| WL56614 | 38 | Weite 12 |
| WL56629 | 38 | Weite 13 |
| WL56644 | 38 | Weite 14 |
| WL56600 | 39 | Weite 10 (Standardweite) |
| WL56615 | 39 | Weite 12 |
| WL56630 | 39 | Weite 13 |
| WL56645 | 39 | Weite 14 |
| WL56601 | 40 | Weite 10 (Standardweite) |
| WL56616 | 40 | Weite 12 |
| WL56631 | 40 | Weite 13 |
| WL56646 | 40 | Weite 14 |
| WL56602 | 41 | Weite 10 (Standardweite) |
| WL56617 | 41 | Weite 12 |
| WL56632 | 41 | Weite 13 |
| WL56647 | 41 | Weite 14 |
| WL56603 | 42 | Weite 10 (Standardweite) |
| WL56618 | 42 | Weite 12 |
| WL56633 | 42 | Weite 13 |
| WL56648 | 42 | Weite 14 |
| WL56604 | 43 | Weite 10 (Standardweite) |
| WL56619 | 43 | Weite 12 |
| WL56634 | 43 | Weite 13 |
| WL56649 | 43 | Weite 14 |
| WL56605 | 44 | Weite 10 (Standardweite) |
| WL56620 | 44 | Weite 12 |
| WL56635 | 44 | Weite 13 |
| WL56650 | 44 | Weite 14 |
| WL56606 | 45 | Weite 10 (Standardweite) |

| | | |
|---------|----|--------------------------|
| WL56621 | 45 | Weite 12 |
| WL56636 | 45 | Weite 13 |
| WL56651 | 45 | Weite 14 |
| WL56607 | 46 | Weite 10 (Standardweite) |
| WL56622 | 46 | Weite 12 |
| WL56637 | 46 | Weite 13 |
| WL56652 | 46 | Weite 14 |
| WL56608 | 47 | Weite 10 (Standardweite) |
| WL56623 | 47 | Weite 12 |
| WL56638 | 47 | Weite 13 |
| WL56653 | 47 | Weite 14 |
| WL56609 | 48 | Weite 10 (Standardweite) |
| WL56624 | 48 | Weite 12 |
| WL56639 | 48 | Weite 13 |
| WL56654 | 48 | Weite 14 |
| WL56610 | 49 | Weite 10 (Standardweite) |
| WL56625 | 49 | Weite 12 |
| WL56640 | 49 | Weite 13 |
| WL56655 | 49 | Weite 14 |
| WL56611 | 50 | Weite 10 (Standardweite) |
| WL56626 | 50 | Weite 12 |
| WL56641 | 50 | Weite 13 |
| WL56656 | 50 | Weite 14 |