ESD Sicherheitsschuh GTX 565 XP blueline, W14, S3, Glattleder, Unisex, schwarz, Größe 49

Bei ATLAS® werden ausschließlich Rinderhäute aus bester Qualität verarbeitet. Eine äußerst sorgfältige Auswahl ermöglicht, dass nur einwandfreie, hochwertige und weiche Leder Verwendung finden. Das ATLAS Waterproof-Glattleder muss den gesamten Arbeitstag über besonderen Herausforderungen standhalten. Das ca. 2mm starke vollnarbige Rindleder zeichnet sich besonders durch seine anhaltende Wasserdichtigkeit aus und sorgt somit über mehrere Stunden hinweg für trockene Füße. Zudem ist es besonders atmungsaktiv, langlebig und formstabil.

FUNKTION UND PERFORMANCE AN DER FRISCHEN LUFT Nasse und unebene Böden, unterschiedlichste Geländeprofile und widrige Witterungsbedingungen. Gerade in den Outdoor-Arbeitswelten, kommt es auf die richtige Laufsohle an. Mit der Outdoor-Laufsohlentechnologie von ATLAS® sind Sie bestens ausgestattet. Die einzelnen Profilblöcke bieten höchste Flexibilität für einen optimalen Kontakt zum Boden und

garantieren maximale Bodenhaftung. Das Grobstollenprofil mit einer Tiefe von 4,5mm mindert das Risiko erheblich, auf nassen oder rutschigen Untergründen auszurutschen. Mit dieser Sohle sind Sie für Einsätze im Außenbereich - von der Baustelle bis zur Grünfläche - optimal ausgestattet.

Mit der durchtritthemmenden XP® Technologie bietet ATLAS® ein innovatives System zum Schutz des Fußes gegenüber spitzen Gegenständen, wie z.B. Nägeln. Hierfür kommt ein textiles Hightech-Material, welches unteranderem Aramid-Fasern enthält, zum Einsatz. Hierdurch geht die erhöhte Sicherheit nicht zu Lasten des Tragekomforts, denn das Textil ist metallfrei, extrem leicht und unterstützt die natürliche Torsion des Fußes.

Die anatomisch geformte Stahlkappe schützt den Fuß im Zehenbereich vor Stoßeinwirkung von min. 200 Joule und einer Druckbeanspruchung von min. 15 kN, gemäß EN ISO 20345:2012.

GORE-TEX Funktionsfutter bietet beste Performance bei Wind und Wetter. Zuverlässige Wasserdichtigkeit verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Hoher Komfort drinnen, perfekter Schutz draußen, das ganze Jahr. Die GORE-TEX Membran lässt Fußwärme und -feuchtigkeit nach außen entweichen und sorgt somit für eine angenehme Fußtemperierung, auch an heißen Tagen.

Gesünder Arbeiten mit der richtigen Dämpfung. Das neue 3D-Dämpfungssystem von ATLAS® ermöglicht ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies Laufen. Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfort bilden die drei Basiskomponenten: Druckentlastung. Dämpfung. Dynamik. Hierfür sorgt das perfekte Zusammenspiel aus einer druckentlastenden Einlegesohle und der leichten und reaktionsfreudigen MPU Sohlentechnologie.

ATLAS bietet für die orthopädische Versorgung durch Schuh-Zurichtungen die Modelle aus der Ergo-Med Serie an. Die mit „blueline“ gekennzeichneten Artikel sind nach der DGUV Regel 112-191 auch für zertifizierte orthopädische Veränderungen geeignet.

Artikel-Nr.	**WL57592**
Modell	GTX 565 XP blueline, W14 ESD
Modelllinie	GTX 565 XP blueline ESD
Hersteller	ATLAS
Hersteller-Artikel-Nr.	36814-49
GPSR Herstellerdaten	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de

Länge mit Verpackung	350 mm
Breite mit Verpackung	250 mm
Höhe mit Verpackung	150 mm
Verkaufseinheit	1 Paar
Inhaltseinheit	1 Paar
Herstellerfarbangabe	schwarz
Farbe	schwarz
Schutzkappe	ja
Ausführung Schuhe	Sicherheitsschuh
Sicherheitsklasse	S3
Schuhsohle	Outdoor Sohlentechnologie
Rutschhemmung	SRC
Durchtritthemmung	XP metallfreie Durchtritthemmung
Schuhweite	Weite 14
Ausstattung Schuhe	• Waterproof-Glattleder • Outdoor Sohlentechnologie • XP metallfreie Durchtritthemmung • Stahlkappe • Gore-Tex Funktionsfutter • 3D-Dämpfungssystem • geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191
Material Schuhe	Waterproof Glattleder
Schuhgröße EU	49
ESD gerecht	ja
Risikokategorie (PSA-Verordnung)	Kategorie 2

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Schuhgröße EU	Schuhweite
WL57537	36	Weite 10 (Standardweite)
WL57551	36	Weite 12
WL57538	37	Weite 10 (Standardweite)
WL57552	37	Weite 12
WL57539	38	Weite 10 (Standardweite)
WL57553	38	Weite 12

WL57540	39	Weite 10 (Standardweite)
WL57554	39	Weite 12
WL57568	39	Weite 13
WL57582	39	Weite 14
WL57541	40	Weite 10 (Standardweite)
WL57555	40	Weite 12
WL57569	40	Weite 13
WL57583	40	Weite 14
WL57542	41	Weite 10 (Standardweite)
WL57556	41	Weite 12
WL57570	41	Weite 13
WL57584	41	Weite 14
WL57543	42	Weite 10 (Standardweite)
WL57557	42	Weite 12
WL57571	42	Weite 13
WL57585	42	Weite 14
WL57544	43	Weite 10 (Standardweite)
WL57558	43	Weite 12
WL57572	43	Weite 13
WL57586	43	Weite 14
WL57545	44	Weite 10 (Standardweite)
WL57559	44	Weite 12
WL57573	44	Weite 13
WL57587	44	Weite 14
WL57546	45	Weite 10 (Standardweite)
WL57560	45	Weite 12
WL57574	45	Weite 13
WL57588	45	Weite 14
WL57547	46	Weite 10 (Standardweite)
WL57561	46	Weite 12
WL57575	46	Weite 13
WL57589	46	Weite 14
WL57548	47	Weite 10 (Standardweite)
WL57562	47	Weite 12
WL57576	47	Weite 13

WL57590	47	Weite 14
WL57549	48	Weite 10 (Standardweite)
WL57563	48	Weite 12
WL57577	48	Weite 13
WL57591	48	Weite 14
WL57550	49	Weite 10 (Standardweite)
WL57564	49	Weite 12
WL57578	49	Weite 13
WL57592	**49**	**Weite 14**