

ESD Halbschuh SL 645 XP blue 2.0, S3, Glattleder, Unisex, schwarz/royal blau, Größe 47



Bei ATLAS® werden ausschließlich Rinderhäute aus bester Qualität verarbeitet. Eine äußerst sorgfältige Auswahl ermöglicht, dass nur einwandfreie, hochwertige und weiche Leder Verwendung finden. Das ATLAS Waterproof-Glattleder muss den gesamten Arbeitstag über besonderen Herausforderungen standhalten. Das ca. 2mm starke vollnarbige Rindleder zeichnet sich besonders durch seine anhaltende Wasserdichtigkeit aus und sorgt somit über mehrere Stunden hinweg für trockene Füße. Zudem ist es besonders atmungsaktiv, langlebig und formstabil.

ATLAS® bringt modernste Technologien und die anatomischen Bedürfnisse eines jeden Trägers zusammen. Das neue INNOFLEX SYSTEM® versteht sich als ganzheitliches Laufsohlenkonzept und unterstützt den Läufer in jeder Bewegungsphase. Vom ersten bis zum letzten Bodenkontakt wird der Sohlenkomplex permanent über die gleiche, natürliche Kraftverlaufslinie, der INNOFLEX LINE, gelenkt. Sie leitet die Kräfte von der Ferse bis zur

Spitze optimal und unterstützt so die natürliche Kraftverlaufslinie. Für die entsprechende Energieaufnahme, also die Dämpfung, sind besondere Bereiche wie z.B. die CLOUDZONE in der Ferse verantwortlich. Die großformatigen Trittflächen, welche mit besonders energieaufnahmefähigem MPU®-Material ausgestattet sind, nehmen die Energie auf und geben diese wieder gezielt in den Bewegungsablauf zurück. So kann ein ermüdungsfreies Laufen über den gesamten Arbeitstag hinweg garantiert werden.

Mit der durchtritthemmenden XP® Technologie bietet ATLAS® ein innovatives System zum Schutz des Fußes gegenüber spitzen Gegenständen, wie z.B. Nägeln. Hierfür kommt ein textiles Hightech-Material, welches unter anderem Aramid-Fasern enthält, zum Einsatz. Hierdurch geht die erhöhte Sicherheit nicht zu Lasten des Tragekomforts, denn das Textil ist metallfrei, extrem leicht und unterstützt die natürliche Torsion des Fußes.

Alu-tec® Technologie: Die neue Leichtigkeit. Aluminium dient nicht nur seit Jahren in der Luftfahrt und in der Automobilindustrie als Hightech-Werkstoff, sondern auch heute in vielen ATLAS Sicherheitsschuhen. Die anatomisch geformte Zehenschutzkappe aus Aluminium ist besonders leicht und verlagert den Schuhschwerpunkt zur Fußmitte. Somit wirkt diese aktiv zur Vermeidung von Stolperunfällen durch Ungleichgewicht vor. Auch lässt das thermisch neutrale Verhalten von Aluminium keine Kältebrücken im Schuhinnenraum entstehen und garantiert somit ein angenehmes Fußklima zu allen Jahreszeiten.

Speziell bei knienden Tätigkeiten kann es im Bereich der Schuhspitze nach geraumer Zeit zu Verschleißerscheinungen kommen. Diese lassen sich mit Hilfe des abriebfesten MPU Spitzenschutzes deutlich verringern und die Standzeit des Schuhs wird somit erhöht.

Gerade im Arbeitsalltag, bei hohen körperlichen Belastungen, werden temperaturregulierende Eigenschaften nicht nur verlangt, sondern erwartet. Das aktiv-X Funktionsfutter steht für höchste Qualität, innovativer Technologie und bietet dem Träger eine dauerhafte, aktive Feuchtigkeitsregulierung. Das aktiv-X Funktionsfutter wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt dafür, dass die Schuhe schnell wieder trocknen. Es färbt nicht ab, ist hautfreundlich und scheuerbeständig.

Gesünder Arbeiten mit der richtigen Dämpfung. Das neue 3D-Dämpfungssystem von ATLAS® ermöglicht ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies Laufen. Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfort bilden die drei Basiskomponenten: Druckentlastung. Dämpfung. Dynamik. Hierfür sorgt das perfekte Zusammenspiel aus einer druckentlastenden Einlegesohle und der leichten und reaktionsfreudigen MPU Sohlentechnologie.

ATLAS® bietet Ihnen für die orthopädische Einlagenversorgung ein großes Sortiment an unterschiedlichen Einlagen. Die hier gekennzeichneten Artikel sind nach DGUV Regel 112-191 für die orthopädische Einlagenversorgung geeignet. Maßgeblich hierfür ist die

Kennzeichnung im Schuh.

| | |
|----------------------------------|---|
| Artikel-Nr. | WL58548 |
| Modell | SL 645 XP blue 2.0 ESD |
| Modelllinie | SL 645 XP blue 2.0 ESD |
| Hersteller | ATLAS |
| Hersteller-Artikel-Nr. | 57700-47 |
| GPSR Herstellerdaten | ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de |
| Länge mit Verpackung | 350 mm |
| Breite mit Verpackung | 250 mm |
| Höhe mit Verpackung | 150 mm |
| Verkaufseinheit | 1 Paar |
| Inhaltseinheit | 1 Paar |
| Herstellerfarbangabe | schwarz / royal blau |
| Farbe | blau, schwarz |
| Inkl. Batterie | nein |
| Schutzkappe | ja |
| Ausführung (Schuhe) | Halbschuh |
| Sicherheitsklasse | S3 |
| Schuhsohle | MPU INNOFLEX System |
| Rutschhemmung | SRC |
| Durchtrittshemmung | XP metallfreie Durchtrittshemmung |
| Schuhweite | Weite 10 (Standardweite) |
| Ausstattung (Schuhe) | <ul style="list-style-type: none"> • Waterproof-Glattleder • MPU INNOFLEX System • XP metallfreie Durchtrittshemmung • alu-tec Aluminiumkappe • MPU Spitzenschutz • aktiv-X Funktionsfutter • 3D-Dämpfungssystem • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 |
| Material (Schuhe) | Waterproof Glattleder |
| Schuhgröße EU | 47 |
| ESD gerecht | ja |
| Risikokategorie (PSA-Verordnung) | Kategorie 2 |

Weitere Ausführungen

| Artikel-Nr. | Schuhgröße EU | Schuhweite |
|-------------|---------------|--------------------------|
| WL54804 | 36 | Weite 10 (Standardweite) |
| WL58552 | 36 | Weite 12 |
| WL58538 | 37 | Weite 10 (Standardweite) |
| WL58553 | 37 | Weite 12 |
| WL58539 | 38 | Weite 10 (Standardweite) |
| WL58554 | 38 | Weite 12 |
| WL58540 | 39 | Weite 10 (Standardweite) |
| WL58555 | 39 | Weite 12 |
| WL58570 | 39 | Weite 13 |
| WL58585 | 39 | Weite 14 |
| WL58541 | 40 | Weite 10 (Standardweite) |
| WL58556 | 40 | Weite 12 |
| WL58571 | 40 | Weite 13 |
| WL58586 | 40 | Weite 14 |
| WL58542 | 41 | Weite 10 (Standardweite) |
| WL58557 | 41 | Weite 12 |
| WL58572 | 41 | Weite 13 |
| WL58587 | 41 | Weite 14 |
| WL58543 | 42 | Weite 10 (Standardweite) |
| WL58558 | 42 | Weite 12 |
| WL58573 | 42 | Weite 13 |
| WL58588 | 42 | Weite 14 |
| WL58544 | 43 | Weite 10 (Standardweite) |
| WL58559 | 43 | Weite 12 |
| WL58574 | 43 | Weite 13 |
| WL58589 | 43 | Weite 14 |
| WL58545 | 44 | Weite 10 (Standardweite) |
| WL58560 | 44 | Weite 12 |
| WL58575 | 44 | Weite 13 |
| WL58590 | 44 | Weite 14 |
| WL58546 | 45 | Weite 10 (Standardweite) |
| WL58561 | 45 | Weite 12 |
| WL58576 | 45 | Weite 13 |

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------------|
| WL58591 | 45 | Weite 14 |
| WL58547 | 46 | Weite 10 (Standardweite) |
| WL58562 | 46 | Weite 12 |
| WL58577 | 46 | Weite 13 |
| WL58592 | 46 | Weite 14 |
| WL58548 | 47 | Weite 10 (Standardweite) |
| WL58563 | 47 | Weite 12 |
| WL58578 | 47 | Weite 13 |
| WL58593 | 47 | Weite 14 |
| WL58549 | 48 | Weite 10 (Standardweite) |
| WL58564 | 48 | Weite 12 |
| WL58579 | 48 | Weite 13 |
| WL58594 | 48 | Weite 14 |
| WL58550 | 49 | Weite 10 (Standardweite) |
| WL58565 | 49 | Weite 12 |
| WL58580 | 49 | Weite 13 |
| WL58595 | 49 | Weite 14 |