

ESD Halbschuh XP 435 2.0, S3, Glattleder, Unisex, schwarz, Größe 41



Bei ATLAS® werden ausschließlich Rinderhäute aus bester Qualität verarbeitet. Eine äußerst sorgfältige Auswahl ermöglicht, dass nur einwandfreie, hochwertige und weiche Leder Verwendung finden. Das ATLAS Waterproof-Glattleder muss den gesamten Arbeitstag über besonderen Herausforderungen standhalten. Das ca. 2mm starke vollnarbige Rindleder zeichnet sich besonders durch seine anhaltende Wasserdichtigkeit aus und sorgt somit über mehrere Stunden hinweg für trockene Füße. Zudem ist es besonders atmungsaktiv, langlebig und formstabil.

ATLAS® bringt modernste Technologien und die anatomischen Bedürfnisse eines jeden Trägers zusammen. Das neue INNOFLEX SYSTEM® versteht sich als ganzheitliches Laufsohlenkonzept und unterstützt den Läufer in jeder Bewegungsphase. Vom ersten bis zum letzten Bodenkontakt wird der Sohlenkomplex permanent über die gleiche, natürliche Kraftverlaufslinie, der INNOFLEX LINE, gelenkt. Sie leitet die Kräfte von der Ferse bis zur











Spitze optimal und unterstützt so die natürliche Kraftverlaufslinie. Für die entsprechende Energieaufnahme, also die Dämpfung, sind besondere Bereiche wie z.B. die CLOUDZONE in der Ferse verantwortlich. Die großformatigen Trittflächen, welche mit besonders energieaufnahmefähigem MPU®-Material ausgestattet sind, nehmen die Energie auf und geben diese wieder gezielt in den Bewegungsablauf zurück. So kann ein ermüdungsfreies Laufen über den gesamten Arbeitstag hinweg garantiert werden.

Mit der durchtritthemmenden XP® Technologie bietet ATLAS® ein innovatives System zum Schutz des Fußes gegenüber spitzen Gegenständen, wie z.B. Nägeln. Hierfür kommt ein textiles Hightech-Material, welches unteranderem Aramid-Fasern enthält, zum Einsatz. Hierdurch geht die erhöhte Sicherheit nicht zu Lasten des Tragekomforts, denn das Textil ist metallfrei, extrem leicht und unterstützt die natürliche Torsion des Fußes.

Die anatomisch geformte Stahlkappe schützt den Fuß im Zehenbereich vor Stoßeinwirkung von min. 200 Joule und einer Druckbeanspruchung von min. 15 kN, gemäß EN ISO 20345:2012.

Speziell bei knienden Tätigkeiten kann es im Bereich der Schuhspitze nach geraumer Zeit zu Verschleißerscheinungen kommen. Diese lassen sich mit Hilfe des abriebfesten Spitzenschutzes aus Carbonfaser deutlich verringern und die Standzeit des Schuhs wird somit erhöht.

Gerade im Arbeitsalltag, bei hohen körperlichen Belastungen, werden temperaturregulierende Eigenschaften nicht nur verlangt, sondern erwartet. Das aktiv-X Funktionsfutter steht für höchste Qualität, innovativer Technologie und bietet dem Träger eine dauerhafte, aktive Feuchtigkeitsregulierung. Das aktiv-X Funktionsfutter wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt dafür, dass die Schuhe schnell wieder trocknen. Es färbt nicht ab, ist hautfreundlich und scheuerbeständig.

Gesünder Arbeiten mit der richtigen Dämpfung. Das neue 3D-Dämpfungssystem von ATLAS® ermöglicht ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies Laufen. Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfort bilden die drei Basiskomponenten: Druckentlastung. Dämpfung. Dynamik. Hierfür sorgt das perfekte Zusammenspiel aus einer druckentlastenden Einlegesohle und der leichten und reaktionsfreudigen MPU Sohlentechnologie.

ATLAS® bietet Ihnen für die orthopädische Einlagenversorgung ein großes Sortiment an unterschiedlichen Einlagen. Die hier gekennzeichneten Artikel sind nach DGUV Regel 112-191 für die orthopädischen Einlagenversorgung geeignet. Maßgeblich hierfür ist die Kennzeichnung im Schuh.

Artikel-Nr. WL59262







Products for the electronic industry







Modell	XP 435 2.0 ESD	
Modelllinie	XP 435 2.0 ESD	
Hersteller	ATLAS	
Hersteller-Artikel-Nr.	35300-41	
GPSR Herstellerdaten	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de	
Länge mit Verpackung	350 mm	
Breite mit Verpackung	250 mm	
Höhe mit Verpackung	150 mm	
Verkaufseinheit	1 Paar	
Inhaltseinheit	1 Paar	
Herstellerfarbangabe	schwarz	
Farbe	schwarz	
Schutzkappe	ja	
Ausführung (Schuhe)	Halbschuh	
Sicherheitsklasse	S3	
Schuhsohle	MPU INNOFLEX System	
Rutschhemmung	SRC	
Durchtritthemmung	XP metallfreie Durchtritthemmung	
Schuhweite	Weite 10 (Standardweite)	
Ausstattung (Schuhe)	 Waterproof-Glattleder MPU INNOFLEX System XP metallfreie Durchtritthemmung Stahlkappe carbonfaserverstärkter Spitzenschutz aktiv-X Funktionsfutter 3D-Dämpfungssystem geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 	
Material (Schuhe)	Waterproof Glattleder	
Schuhgröße EU	41	
ESD gerecht	ja	
Risikokategorie (PSA-Verordnung)	Kategorie 2	

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr. Schuhgröße EU Schuhweite













WL59257	36	Weite 10 (Standardweite)
WL59271	36	Weite 12
WL59258	37	Weite 10 (Standardweite)
WL59272	37	Weite 12
WL59259	38	Weite 10 (Standardweite)
WL59273	38	Weite 12
WL59260	39	Weite 10 (Standardweite)
WL59274	39	Weite 12
WL59261	40	Weite 10 (Standardweite)
WL59275	40	Weite 12
WL59262	41	Weite 10 (Standardweite)
WL59276	41	Weite 12
WL59263	42	Weite 10 (Standardweite)
WL59277	42	Weite 12
WL59264	43	Weite 10 (Standardweite)
WL59278	43	Weite 12
WL59265	44	Weite 10 (Standardweite)
WL59279	44	Weite 12
WL59266	45	Weite 10 (Standardweite)
WL59280	45	Weite 12
WL59267	46	Weite 10 (Standardweite)
WL59281	46	Weite 12
WL59268	47	Weite 10 (Standardweite)
WL59282	47	Weite 12
WL59269	48	Weite 10 (Standardweite)
WL59283	48	Weite 12
WL59270	49	Weite 10 (Standardweite)
WL59284	49	Weite 12







