

**ESD Sandale ERGO-MED 1600, W14, S1, Mesh, Unisex,
anthrazit/schwarz, Größe 37**



Das Hightech - MESH UPPER umschließt den Fuß passgenau und garantiert dem Träger dauerhafte Atmungsaktivität, Flexibilität und einen unverwechselbaren Tragekomfort. Die Lufttextur des Gewebes garantiert eine optimale Luftzirkulation und sorgt somit für ein dauerhaft angenehmes Fußklima.

ATLAS® bringt modernste Technologien und die anatomischen Bedürfnisse eines jeden Trägers zusammen. Das neue INNOFLEX SYSTEM® versteht sich als ganzheitliches Laufsohlenkonzept und unterstützt den Läufer in jeder Bewegungsphase. Vom ersten bis zum letzten Bodenkontakt wird der Sohlenkomplex permanent über die gleiche, natürliche Kraftverlaufslinie, der INNOFLEX LINE, gelenkt. Sie leitet die Kräfte von der Ferse bis zur Spitze optimal und unterstützt so die natürliche Kraftverlaufslinie. Für die entsprechende Energieaufnahme, also die Dämpfung, sind besondere Bereiche wie z.B. die CLOUDZONE in der Ferse verantwortlich. Die großformatigen Trittflächen, welche mit besonders

energieaufnahmefähigem MPU®-Material ausgestattet sind, nehmen die Energie auf und geben diese wieder gezielt in den Bewegungsablauf zurück. So kann ein ermüdungsfreies Laufen über den gesamten Arbeitstag hinweg garantiert werden.

Die anatomisch geformte Stahlkappe schützt den Fuß im Zehenbereich vor Stoßeinwirkung von min. 200 Joule und einer Druckbeanspruchung von min. 15 kN, gemäß EN ISO 20345:2012.

Speziell bei knienden Tätigkeiten kann es im Bereich der Schuhspitze nach geraumer Zeit zu Verschleißerscheinungen kommen. Diese lassen sich mit Hilfe des verstärkten Spitzenschutzes deutlich verringern und die Standzeit des Schuhs wird somit erhöht.

Gerade im Arbeitsalltag, bei hohen körperlichen Belastungen, werden temperaturregulierende Eigenschaften nicht nur verlangt, sondern erwartet. Das aktiv-X Funktionsfutter steht für höchste Qualität, innovativer Technologie und bietet dem Träger eine dauerhafte, aktive Feuchtigkeitsregulierung. Das aktiv-X Funktionsfutter wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt dafür, dass die Schuhe schnell wieder trocknen. Es färbt nicht ab, ist hautfreundlich und scheuerbeständig.

Gesünder Arbeiten mit der richtigen Dämpfung. Das neue 3D-Dämpfungssystem von ATLAS® ermöglicht ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies Laufen. Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfort bilden die drei Basiskomponenten: Druckentlastung. Dämpfung. Dynamik. Hierfür sorgt das perfekte Zusammenspiel aus einer druckentlastenden Einlegesohle und der leichten und reaktionsfreudigen MPU Sohlentechnologie.

Das ATLAS® clima-stream® Konzept maximiert die Atmungsaktivität, gleicht die Feuchtigkeit im Schuhinnenraum aus und reguliert die Temperatur der Umgebung optimal. Der Einsatz von hochwertigem, besonders atmungsaktivem Obermaterial, dem thermoregulierenden Innenfutter und die Klima Komfort® Einlegesohle sorgt für ein einzigartiges Tragegefühl.

ATLAS bietet für die orthopädische Versorgung durch Schuh-Zurichtungen die Modelle aus der Ergo-Med Serie an. Die mit „blueline“ gekennzeichneten Artikel sind nach der DGUV Regel 112-191 auch für zertifizierte orthopädische Veränderungen geeignet.

Artikel-Nr.	WL59627
Modell	ERGO-MED 1600, W14 ESD
Modelllinie	ERGO-MED 1600 ESD
Hersteller	ATLAS
Hersteller-Artikel-Nr.	31614-37

GPSR Herstellerdaten	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Länge mit Verpackung	350 mm
Breite mit Verpackung	250 mm
Höhe mit Verpackung	150 mm
Verkaufseinheit	1 Paar
Inhaltseinheit	1 Paar
Herstellerefarbangebe	anthrazit / schwarz
Farbe	anthrazit, schwarz
Schutzkappe	ja
Ausführung Schuhe	Sandale
Sicherheitsklasse	S1
Schuhsohle	MPU INNOFLEX System
Rutschhemmung	SRC
Schuhweite	Weite 14
Ausstattung Schuhe	• Mesh-Obermaterial • MPU INNOFLEX System • Stahlkappe • Spitzenschutz • aktiv-X Funktionsfutter • 3D-Dämpfungssystem • clima-stream Konzept • geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191
Material Schuhe	Mesh Obermaterial
Schuhgröße EU	37
ESD gerecht	ja
Risikokategorie (PSA-Verordnung)	Kategorie 2

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Schuhgröße EU	Schuhweite
WL59584	36	Weite 10 (Standardweite)
WL59598	36	Weite 12
WL59612	36	Weite 13

WL59626	36	Weite 14
WL59585	37	Weite 10 (Standardweite)
WL59599	37	Weite 12
WL59613	37	Weite 13
WL59627	37	Weite 14
WL59586	38	Weite 10 (Standardweite)
WL59600	38	Weite 12
WL59614	38	Weite 13
WL59628	38	Weite 14
WL59587	39	Weite 10 (Standardweite)
WL59601	39	Weite 12
WL59615	39	Weite 13
WL59629	39	Weite 14
WL59588	40	Weite 10 (Standardweite)
WL59602	40	Weite 12
WL59616	40	Weite 13
WL59630	40	Weite 14
WL59589	41	Weite 10 (Standardweite)
WL59603	41	Weite 12
WL59617	41	Weite 13
WL59631	41	Weite 14
WL59590	42	Weite 10 (Standardweite)
WL59604	42	Weite 12
WL59618	42	Weite 13
WL59632	42	Weite 14
WL59591	43	Weite 10 (Standardweite)
WL59605	43	Weite 12
WL59619	43	Weite 13
WL59633	43	Weite 14
WL59592	44	Weite 10 (Standardweite)
WL59606	44	Weite 12
WL59620	44	Weite 13
WL59634	44	Weite 14
WL59593	45	Weite 10 (Standardweite)
WL59607	45	Weite 12



WL59621	45	Weite 13
WL59635	45	Weite 14
WL59594	46	Weite 10 (Standardweite)
WL59608	46	Weite 12
WL59622	46	Weite 13
WL59636	46	Weite 14
WL59595	47	Weite 10 (Standardweite)
WL59609	47	Weite 12
WL59623	47	Weite 13
WL59637	47	Weite 14
WL59596	48	Weite 10 (Standardweite)
WL59610	48	Weite 12
WL59624	48	Weite 13
WL59638	48	Weite 14
WL59597	49	Weite 10 (Standardweite)
WL59611	49	Weite 12
WL59625	49	Weite 13
WL59639	49	Weite 14
WL84516	50	Weite 10 (Standardweite)
WL84517	50	Weite 12
WL84518	50	Weite 13
WL84519	50	Weite 14