

## ESD-Erdungsfliese, X-Lock, grau, 497 x 497 x 7 mm, 1 Stück



Die 7 mm ESD X-Lock Erdungsfliese wird alle 50 Quadratmeter verwendet. Die Erdungsfliese kann über einem Erdungskabel an einem Erdungsstecker oder Erdungsschiene, gemäß Verlegeanleitung, mit der Erdung verbunden werden.

Hinweis: Bitte beachten Sie die Verlegeanweisung für Bodenfliesen von ecotile. Diese ist unter "Dokumente" > "Technisches Datenblatt herunterladen" verfügbar.

- Hergestellt in Großbritannien unter ISO9001-Standards
- REACH-konformer PVC
- 497mm x 497mm x 7mm
- EN 1081, EN 1815 & EN6356
- Oberflächenwiderstand der Fliesen liegt zwischen  $3,0 \times 10^4$  Ohm/m<sup>2</sup> und  $3 \times 10^6$  Ohm
- Ableitwiderstand liegt zwischen  $3,6 \times 10^5$  Ohm und  $9,5 \times 10^5$  Ohm
- Feuerhemmend - Klasse Bfl s1
- Rutschhemmend
- Chemikalienbeständig

- Reduziert Staub und Lärm
- Click-and-use-Verlegung
- Isolierung des Bodens gegen Kälte und Feuchtigkeit

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>WL60399</b>
Modell	ECOTILE-16.1043
Hersteller	ECOTILE
GPSR Herstellerdaten	ecotile Flooring Sedgwick Road Unit 15 GB-LU4 9DT Luton www.ecotileflooring.com
Länge	497 mm
Breite	497 mm
Höhe	7 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Farbe	grau
Herstellerfarbangabe	grau (RAL 7015)
Farbe	grau
Verbindungssystem	X-Lock
Beschaffenheit Oberfläche	glatt
Stärke	7 mm
Art Belag	Bodenfliese
ESD gerecht	ja

## Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Stärke
WL86038	5 mm
<b>WL60399</b>	<b>7 mm</b>
WL86196	10 mm