

Bodenmarkierungsfliese mit ESD Logo, X-Lock, gelb, 497 x 497 x 7 mm, 1 Stück



Piktogramm ESD, Bodenfliese ca. 497 x 497 mm, Stärke 7 mm, Neue X-Lock Verbindung, ACHTUNG: nur optischer Charakter, Fliese nicht in ESD Ausführung erhältlich.

Hinweis: Bitte beachten Sie die Verlegeanweisung für Bodenfliesen von ecotile. Diese ist unter "Dokumente" > "Technisches Datenblatt herunterladen" verfügbar.

- Hergestellt in Großbritannien unter ISO9001-Standards
- REACH-konformer PVC
- 497mm x 497mm x 7mm
- EN 1081, EN 1815 & EN6356
- Oberflächenwiderstand der Fliesen liegt zwischen $3,0 \times 10^4$ Ohm/m² und 3×10^6 Ohm
- Übergangswiderstand liegt zwischen $3,6 \times 10^5$ Ohm und $9,5 \times 10^5$ Ohm
- Feuerhemmend - Klasse Bfl s1
- Rutschhemmend

- Chemikalienbeständig
- Reduziert Staub und Lärm
- Click-and-use-Verlegung
- Isolierung des Bodens gegen Kälte und Feuchtigkeit

Artikel-Nr.	WL60406
Hersteller	ECOTILE
Hersteller-Artikel-Nr.	13.2322 / 7 MM
GPSR Herstellerdaten	ecotile Flooring Sedgwick Road Unit 15 GB-LU4 9DT Luton www.ecotileflooring.com
Länge	497 mm
Breite	497 mm
Höhe	7 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Herstellerfarbangabe	gelb (RAL 1023)
Farbe	gelb
Verbindungssystem	X-Lock
Beschaffenheit der Oberfläche	glatt
Stärke	7 mm
Art des Belags	Bodenfliese mit Markierung
ESD gerecht	nein

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Stärke
WL86106	5 mm
WL60406	7 mm