# ESD-Beutel, rosa, ableitend, 90 µm, 76 x 127 mm, 100 Stück




Die rosa ESD Beutel von SafeGuard sind die ideale Lösung für die fachgerechte Verpackung von Produkten innerhalb einer ESD Schutzzone. Mit einer Größe von 76 x 127 mm bieten sie ausreichend Platz und dienen primär als Staubschutz. Die Beutel sind aus Polyethylen gefertigt und tragen das ESD- und Recycle-Symbol sowie die Lot-Nr. und das SafeGuard-Logo. Sie sind aminefrei, verschweißbar und permanent ableitend. In einer Packung befinden sich 100 Stück der rosa Beutel, deren Folienstärke 0,09 mm beträgt. Die Eigenschaften der Verpackung sind ableitend, wiederverschließbar sind sie jedoch nicht. Diese ESD Beutel entsprechen den ESD-Anforderungen und gewährleisten somit einen sicheren Schutz Ihrer Produkte in sensiblen Umgebungen.

- Polyethylen rosa mit ESD- und Recycle-Symbol, LOT-Nr.
- aminefrei, verschweißbar, permanent ableitend

| | |
|---|---|
| **Artikel-Nr.** | **WL60776** |

| | |
|---|---|
| Modell | SG-BE-ROSA-ABL-0,09 |
| Hersteller | SAFEGUARD |
| Hersteller-Artikel-Nr. | SG-BE-ROSA-ABL-0,09-127X76 |
| GPSR Herstellerdaten | Weidinger GmbH<br>Hertha-Sponer-Str. 1a<br>DE-82216 Gernlinden |
| Breite | 76 mm |
| Höhe | 127 mm |
| Verkaufseinheit | 1 VPE |
| Inhaltseinheit | 100 Stück |
| Herstellerfarbangabe | rosa |
| Farbe | rosa |
| Material | Polyethylen |
| Folienstärke | 90 µm |
| Zip-Verschluss | nein |
| Eigenschaft Verpackung | ableitend |
| Wiederverschließbar | nein |
| Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp) | $10^{9}$-$10^{10}$ Ohm |
| ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1 | ja |
| ESD gerecht | ja |

## Weitere Ausführungen

| Artikel-Nr. | Höhe x Breite |
|---|---|
| **WL60776** | **127 mm x 76 mm** |
| WL60778 | 152 mm x 102 mm |
| WL60779 | 203 mm x 127 mm |
| WL60781 | 203 mm x 152 mm |
| WL60782 | 254 mm x 152 mm |
| WL60784 | 254 mm x 203 mm |
| WL60786 | 305 mm x 203 mm |
| WL60788 | 305 mm x 254 mm |
| WL60789 | 356 mm x 305 mm |
| WL60790 | 406 mm x 305 mm |
| WL60791 | 508 mm x 406 mm |

| | |
|---|---|
| WL60792 | 610 mm x 457 mm |