

## ESD-Abschirmbeutel METAL-IN, 76 $\mu\text{m}$ , 127 x 203 mm, 100 Stück



Der SafeGuard ESD-Beutel bietet optimalen Schutz für elektronische Bauteile. Hergestellt aus ableitfähigem Polyester außen und Polyethylen innen, gewährleistet er eine sichere Aufbewahrung. Die Metallisierung ist alu-bedampft, mit einer Abschirmung von weniger als 15 nJ. Mit den Maßen 127 x 203 mm und einer Folienstärke von 76 $\mu\text{m}$  +/- 10 % ist er ideal für den Einsatz in der Elektronikfertigung. Jeder Beutel ist mit dem ESD- und Recycle-Symbol sowie Typen- und LOT-Nr. gekennzeichnet und kann verschweißt werden. In einer Packung befinden sich 100 Stück in metallisierter Farbe. Der SafeGuard ESD-Beutel erfüllt alle Anforderungen an eine abschirmende Verpackung und ist ESD gerecht. Schützen Sie Ihre empfindlichen Bauteile zuverlässig mit diesem hochwertigen Produkt.

- mit ESD- und Recycle-Symbol, Typen- und LOT-Nr.
- außen: Polyester ableitend
- innen: Polyethylen ableitend
- Metallisierung: alu-bedampft, Abschirmung < 15 nJ
- verschweißbar
- Folienstärke: 76 $\mu\text{m}$  +/- 10 %

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>WL60827</b>
Modell	SG-ABE-ME-ABS-76MI
Hersteller	SAFEGUARD
Hersteller-Artikel-Nr.	SG-ABE-ME-ABS-76MI-203X127
GPSR Herstellerdaten	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Breite	127 mm
Höhe	203 mm
Verkaufseinheit	1 VPE
Inhaltseinheit	100 Stück
Farbe	transparent
Farbe	metallisiert
Folienstärke	76µm +/- 10 %
Zip Verschluss	nein
Eigenschaft Verpackung	abschirmend
Wiederverschließbar	nein
ESD gerecht	ja

## Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Höhe x Breite
WL60825	152 mm x 102 mm
<b>WL60827</b>	<b>203 mm x 127 mm</b>
WL60828	203 mm x 152 mm
WL60831	305 mm x 203 mm
WL60832	305 mm x 254 mm
WL60837	356 mm x 356 mm
WL60836	406 mm x 305 mm
WL60838	457 mm x 356 mm
WL60839	457 mm x 381 mm
WL60834	610 mm x 254 mm
WL60840	610 mm x 406 mm
WL60830	660 mm x 152 mm
WL60835	660 mm x 254 mm

WL60842

660 mm x 508 mm

