

ESD-Abschirmbeutel METAL-IN, 76 μ m, 356 x 457 mm, 100 Stück



Der SafeGuard ESD-Beutel bietet optimalen Schutz für elektronische Bauteile. Hergestellt aus ableitfähigem Polyester außen und Polyethylen innen, gewährleistet er eine sichere Aufbewahrung. Die Metallisierung ist alu-bedampft, mit einer Abschirmung von weniger als 15 nJ. Mit den Maßen 356 x 457 mm und einer Folienstärke von 76 μ m +/- 10 % ist er ideal für den Einsatz in der Elektronikfertigung. Jeder Beutel ist mit dem ESD- und Recycle-Symbol sowie Typen- und LOT-Nr. gekennzeichnet und kann verschweißt werden. In einer Packung befinden sich 100 Stück in metallisierter Farbe. Der SafeGuard ESD-Beutel erfüllt alle Anforderungen an eine abschirmende Verpackung und ist ESD gerecht. Schützen Sie Ihre empfindlichen Bauteile zuverlässig mit diesem hochwertigen Produkt.

- mit ESD- und Recycle-Symbol, Typen- und LOT-Nr.
- außen: Polyester ableitend
- innen: Polyethylen ableitend
- Metallisierung: alu-bedampft, Abschirmung < 15 nJ
- verschweißbar
- Folienstärke: 76 μ m +/- 10 %

Artikel-Nr.	WL60838
Modell	SG-ABE-ME-ABS-76MI
Hersteller	SAFEGUARD
Hersteller-Artikel-Nr.	SG-ABE-ME-ABS-76MI-457X356
GPSR Herstellerdaten	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Breite	356 mm
Höhe	457 mm
Verkaufseinheit	1 VPE
Inhaltseinheit	100 Stück
Farbe	metallisiert, transparent
Inkl. Batterie	nein
Folienstärke	76µm +/- 10 %
Zip-Verschluss	nein
Eigenschaft Verpackung	abschirmend
Wiederverschließbar	nein
ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016	ja
ESD gerecht	ja

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Höhe x Breite
WL60823	102 mm x 76 mm
WL24124	102 mm x 102 mm
WL60824	127 mm x 76 mm
WL60825	152 mm x 102 mm
WL60827	203 mm x 127 mm
WL60828	203 mm x 152 mm
WL60829	254 mm x 152 mm
WL60831	305 mm x 203 mm
WL60832	305 mm x 254 mm
WL24137	305 mm x 457 mm
WL60833	356 mm x 254 mm
WL60837	356 mm x 356 mm

WL24136	381 mm x 279 mm
WL60836	406 mm x 305 mm
WL60838	457 mm x 356 mm
WL60839	457 mm x 381 mm
WL87127	508 mm x 660 mm
WL60834	610 mm x 254 mm
WL60840	610 mm x 406 mm
WL60841	610 mm x 457 mm
WL60826	660 mm x 102 mm
WL60830	660 mm x 152 mm
WL60835	660 mm x 254 mm
WL60842	660 mm x 508 mm

