ESD-Abschirmbeutel METAL-IN, Zip-Verschluss, 76 µm, 76 x 127 mm, 100 Stück



Der SafeGuard ESD-Beutel ist die ideale Lösung für die sichere Aufbewahrung empfindlicher elektronischer Bauteile. Mit einem praktischen Zip-Verschluss ausgestattet, lässt sich der Beutel mühelos wiederverschließen, um den Inhalt vor elektrostatischer Entladung zu schützen. Die Folienstärke von 76µm gewährleistet eine robuste und zuverlässige Hülle für Ihre Komponenten. Das äußere ableitfähige Polyester und das innere ableitfähige Polyethylen bieten einen optimalen Schutz vor elektrostatischen Schäden. Zusätzlich verfügt der Beutel über ein ESD- und Recycle-Symbol sowie Typen- und LOT-Nummern zur einfachen Identifizierung. Die alu-bedampfte Metallisierung sorgt für eine Abschirmung von weniger als 15 nJ und macht den Beutel verschweißbar. Mit einer Größe von 76 x 127 mm und einer Packungseinheit von 100 Stück eignet sich dieser Beutel perfekt für den professionellen Einsatz in der Elektronikfertigung. Vertrauen Sie auf die Qualität und Sicherheit des SafeGuard ESD-Beutels - Ihr zuverlässiger Partner im Umgang mit empfindlichen Bauteilen.

- mit ESD- und Recycle-Symbol, Typen- und LOT-Nr.
- außen: Polyester ableitend
- innen: Polyethylen ableitend
- Metallisierung: alu-bedampft, Abschirmung < 15 nJ
- verschweißbar

• Folienstärke: 76µm +/- 10 %

Artikel-Nr.	WL60845
Modell	SG-ABEZ-ME-ABS-76MI
Hersteller	SAFEGUARD
Hersteller-Artikel-Nr.	SG-ABEZ-ME-ABS-76MI-127X76
GPSR Herstellerdaten	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Breite	76 mm
Höhe	127 mm
Verkaufseinheit	1 VPE
Inhaltseinheit	100 Stück
Farbe	metallisiert, transparent
Folienstärke	76µm +/- 10 %
Zip-Verschluss	ja
Eigenschaft Verpackung	abschirmend
Wiederverschließbar	ja
ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1	ja
ESD gerecht	ja

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Höhe x Breite
WL60845	**127 mm x 76 mm**
WL60853	305 mm x 305 mm
WL60854	406 mm x 305 mm
WL60855	457 mm x 356 mm
WL60856	457 mm x 457 mm