

## ESD/EMI-Abschirmbeutel DRY-PACK 152 µm, 102 x 152 mm, 100 Stück

Der ESD/EMI Abschirmbeutel von SafeGuard ist verschweiß- und vakuumierbar und schützt dank der Multi-Layer Verarbeitung die empfindlichen Elektronik-Bauteile vor Feuchtigkeit und weist eine definierte Wasserdampfdurchlässigkeit auf. Der ESD Beutel ist standardmäßig mit Typenbezeichnung, ESD-Warnsymbol, Recycle-Symbol und Lot-Nummer bedruckt.

- Abschirmbeutel mit Feuchtigkeitsschutz und definierter Wasserdampfdurchlässigkeit
- Schutzwirkung gegen elektrostatische Entladung und Felder
- Entspricht MIL-PRF81705D Type 1 Class EIA-583
- Elektrostatische Abschirmung < 10 nJ
- Verschweißbar, Vakuumierbar
- Standardaufdruck: ESD-/EMI Kennzeichnung, Feuchtigkeitssymbol, Typenbezeichnung, Recycle-Symbol, LOT-Nr.
- Typischer Oberflächenwiderstand  $R_{pp} = 1 \times 10^{11} \text{ Ohm}$
- Entladungszeit 1000V – 100V = <0,02s
- MVTR =  $\leq 0,0003 \text{ g}/100 \text{ in}^2/24 \text{ h}$

|                            |                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b>         | <b>WL60858</b>                                                 |
| Modell                     | SG-BE-SI-VAK-152DP                                             |
| Hersteller                 | SAFEGUARD                                                      |
| Hersteller-Artikel-Nr.     | SG-BE-SI-VAK-152DP-152X102                                     |
| GPSR Herstellerdaten       | Weidinger GmbH<br>Hertha-Sponer-Str. 1a<br>DE-82216 Gernlinden |
| Breite                     | 102 mm                                                         |
| Höhe                       | 152 mm                                                         |
| Verkaufseinheit            | 1 VPE                                                          |
| Inhaltseinheit             | 100 Stück                                                      |
| Farbe                      | silber                                                         |
| Herstellerfarbangabe       | silber                                                         |
| Farbe                      | silber                                                         |
| typischer Ableitwiderstand | $1 \times 10^{11} \text{ Ohm}$                                 |
| Folienstärke               | 152 µ                                                          |

Products for the electronic industry



|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Zip Verschluss         | nein         |
| Eigenschaft Verpackung | vakuumierbar |
| Wiederverschließbar    | nein         |
| ESD gerecht            | ja           |

## Weitere Ausführungen

| Artikel-Nr.    | Höhe x Breite          |
|----------------|------------------------|
| <b>WL60858</b> | <b>152 mm x 102 mm</b> |
| WL60867        | 305 mm x 254 mm        |
| WL60860        | 406 mm x 203 mm        |
| WL60859        | 508 mm x 254 mm        |

