

ESD/EMI-Abschirmbeutel DRY-PACK 106 µm, 254 x 305 mm, 100 Stück



Der ESD/EMI Abschirmbeutel von SafeGuard ist verschweiß- und vakuumierbar und schützt dank der Multi-Layer Verarbeitung die empfindlichen Elektronik-Bauteile vor Feuchtigkeit und weist eine definierte Wasserdampfdurchlässigkeit auf. Der ESD Beutel ist standardmäßig mit Typenbezeichnung, ESD-Warnsymbol, Recycle-Symbol und Lot-Nummer bedruckt.

- Abschirmbeutel mit Feuchtigkeitsschutz und definierter Wasserdampfdurchlässigkeit
- Schutzwirkung gegen elektrostatische Entladung und Felder
- Entspricht MIL-PRF81705D Type 1 Class EIA-583
- Elektrostatische Abschirmung < 10 nJ
- Verschweißbar, Vakuumierbar
- Standardaufdruck: ESD-/EMI Kennzeichnung, Feuchtigkeitssymbol, Typenbezeichnung, Recycle-Symbol, LOT-Nr.
- Typischer Oberflächenwiderstand $R_{pp} = 1 \times 10^{11} \text{ Ohm}$

- Entladungszeit 1000V – 100V = <0,02s
- MVTR = $\leq 0,0003\text{g}/100\text{in}^2/24\text{h}$

Artikel-Nr.	WL60865
Modell	SG-BE-SI-VAK-106DP
Hersteller	SAFEGUARD
Hersteller-Artikel-Nr.	SG-BE-SI-VAK-106DP-305X254
GPSR Herstellerdaten	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Breite	254 mm
Höhe	305 mm
Verkaufseinheit	1 VPE
Inhaltseinheit	100 Stück
Farbe	silber
Herstellerfarbangabe	silber
Farbe	silber
typischer Ableitwiderstand	$1 \times 10^{11} \text{ Ohm}$
Folienstärke	106 μ
Zip Verschluss	nein
Eigenschaft Verpackung	vakuumierbar
Wiederverschließbar	nein
ESD gerecht	ja

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Höhe x Breite
WL60863	152 mm x 102 mm
WL60865	305 mm x 254 mm
WL60866	457 mm x 406 mm
WL60857	508 mm x 254 mm
WL69317	600 mm x 800 mm
WL60864	762 mm x 102 mm