

Stiftschaltschrankschlüssel für gängige Schränke und Absperrsysteme, 145 mm



Transportfreundlicher Schaltschrankschlüssel in Kugelschreiberform mit Befestigungsclip zur sicheren Aufbewahrung. Durch Ausschwenken des Schlüsselträgers können vier verschiedene Schlüsselprofile nutzbar gemacht werden. Für Schaltschränke, Absperrsysteme der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung. Für technische Anlagen in Gebäuden wie Klima- und Belüftungsanlagen, Absperrventile, Netzschalttafeln usw.. Universelle 1/4"-Bitaufnahme für handelsübliche Bits (Dauermagnet zur Fixierung). Zusätzliche Bitaufnahme für 1/4"-Bits in einem Schlüsselprofil. Mit 2 Wendebits: Kreuzschlitz PH / Schlitz 7,0 x 1,2 mm und TX20 / TX25. - Kapazität Vierkant: 5,0 / 6,0 / 8,0mm - Kapazität Doppelbart: 3 - 5mm - Kapazität Dreikant: 9,0mm

- Transportfreundlicher Schaltschrankschlüssel in Kugelschreiberform mit Befestigungsclip zur sicheren Aufbewahrung
- Durch Ausschwenken des Schlüsselträgers können vier verschiedene Schlüsselprofile nutzbar gemacht werden
- Für Schaltschränke, Absperrsysteme der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung
- Für technische Anlagen in Gebäuden wie Klima- und Belüftungsanlagen, Absperrventile, Netzschalttafeln usw.
- Universelle 1/4"-Bitaufnahme für handelsübliche Bits (Dauermagnet zur Fixierung)

- Zusätzliche Bitaufnahme für 1/4"-Bits in einem Schlüsselprofil
- Mit 2 Wendebits: Kreuzschlitz PH / Schlitz 7,0 x 1,2 mm und TX20 / TX25

Artikel-Nr.	WL61203
Modell	00 11 07
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	00 11 07
GPSR Herstellerdaten	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Länge	210 mm
Breite	110 mm
Höhe	40 mm
Länge mit Verpackung	210 mm
Breite mit Verpackung	110 mm
Höhe mit Verpackung	40 mm
Volumen mit Verpackung	0,615 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Inkl. Batterie	nein
RoHS konform	nein
VDE	nein
ESD gerecht	nein