L-BOXX® "Elektro", 63-teilig



KNIPEX L-BOXX® Elektro robuste Box aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff. Bestückt mit 14 KNIPEX Werkzeugen, insgesamt 63 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900. Max. Zuladung: 25 kg. Spritzwassergeschützt. Mehrere Boxen können zuverlässig miteinander verbunden werden. Flexible Innenaufteilung. Tragegriff kann platzsparend in einer Vertiefung im Deckel versenkt werden. Ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche seitliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Mit zweiteiliger Werkzeugtafel aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten. Werkzeugtafeln sind über Klett miteinander verbunden. Deckelteil mit 10 Taschen und 10 elastischen Schlaufen. Bodenteil oben mit 7 Taschen und Lasche zum Aufhängen der Werkzeugtafel; dient auch zum Anheben und Aufstellen der KNIPEX L-BOXX®. Bodenteil unten mit 7 Taschen und 7 elastischen Schlaufen. Abmessungen, außen (B x H x T): 442 x 357 x 151 mm Abmessungen, innen (B x H x T): 375 x 107 x 311 mm. - Abmessung Breite außen (innen): 442mm 375mm - Abmessung Höhe außen (innen): 151mm 107mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 442mm 311mm Lieferumfang: 1 x 12 42 195 KNIPEX MultiStrip 10 Automatische Abisolierzange (0,03 - 10,0 mm^2), 1 x 00 11 01

KNIPEX TwinKey® für gängige Schränke und Absperrsysteme (10 Profile. 2 Kreuze. 1 Schlüssel.), 1 x 86 03 180 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug, 1 x 86 03 180 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug, 1 x 98 52 KNIPEX Kabelmesser, 1 x 97 53 04 KNIPEX Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung (0,08 - 10 + 16 mm^2), 1 x 08 26 145 KNIPEX Spitz-Kombizange (Besonders handlich), 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange, 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ 1), 1 x 98 20 35 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (3,5 mm), 1 x 13 86 200 KNIPEX Elektro-Installationszange (Ø 15 mm / 50 mm^2), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug (Ø 8,0 - 13,0 mm), 1 x 70 06 160 KNIPEX Seitenschneider, 1 x 74 06 200 KNIPEX Kraft-Seitenschneider (Optimal für alle Drahtsorten), 1 x 26 26 200 KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (Für enge Arbeitsbereiche), 1 x 5003484001 Wera VDE Wechselklingensatz, 16-teilig, Slim, 1 x 004018 Wera Zyklop Metal-Knarrensatz 8100 SA 8 28-teilig (1/4"), 1 x 003760 Wera Joker Doppelmaulschlüssel (10 x 13 mm), 1 x 0030312-0300 Picard Schlosserhammer (300 g), 1 x 101-0300 Picard Schlosserhammer (300 g), 1 x 361 252 1 Rennsteig Elektrikermeißel (250 x 10 mm), 1 x L240 00055 Stabila Zollstock Stabila Serie 400 (430 mm), 1 x 16135 Stabila Wasserwaage Typ 70 Electric (430 mm), 1 x 18115 Stabila Mini-Wasserwaage Pocket Electric (68 mm),

- Spritzwassergeschützt
- Mehrere Boxen können zuverläßig miteinander verbunden werden
- Flexible Innenaufteilung
- Tragegriff kann platzsparend in einer Vertiefung im Deckel versenkt werden
- Ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche seitliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling
- Mit zweiteiliger Werkzeugtafel aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten
- Werkzeugtafeln sind über Klett miteinander verbunden
- Deckelteil mit 10 Taschen und 10 elastischen Schlaufen
- Bodenteil oben mit 7 Taschen und Lasche zum Aufhängen der Werkzeugtafel
- Dient auch zum Anheben und Aufstellen der KNIPEX L-BOXX®
- Bodenteil unten mit 7 Taschen und 7 elastischen Schlaufen
- Abmessungen, außen (B x H x T): 442 x 357 x 151 mm Abmessungen, innen (B x H x T): 375 x 107 x 311 mm

Artikel-Nr.	**WL61254**
Modell	00 21 19 LB E
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	00 21 19 LB E
GPSR Herstellerdaten	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de

Länge	440 mm
Breite	360 mm
Höhe	151 mm
Länge mit Verpackung	449 mm
Breite mit Verpackung	360 mm
Höhe mit Verpackung	190 mm
Volumen mit Verpackung	30,712 dm^3
Lieferumfang	1x 00 11 01 1x 86 03 180 1x 98 52 1x 98 25 01 SL 1x 98 20 35 SL 1x 12 42 195 1x 13 86 200 1x 16 95 01 SB 1x 70 06 160 1x 74 06 200 1x 97 53 04 1x 26 26 200 1x 08 26 145 1x 87 01 180
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Produktserie	L-BOXX®
RoHS konform	nein
VDE	nein
ESD gerecht	nein