

Adapterschlaufe, bis zu 1,5kg



Zum Einsatz im Hochbau, Tiefbau, Gebäudeinstandhaltung; bei Industriekletterern, Dachdeckern, Bergsteigern, im Klettersport, Messebau. Schützt das Werkzeug zuverlässig vor dem Herunterfallen. Adapterschlaufe kann direkt mit der Kordelseite an Handgelenk, Gürtel, Kletterausrüstung usw. befestigt werden. In Kombination mit dem Materialkarabiner und der Fangleine sind vielseitige Befestigungsvariationen möglich. Ermöglicht schnellen Wechsel von der Sicherung an der Werkzeugtasche zur Fangleine. Verhindert den Verlust des Werkzeugs, die Verletzung von Lebewesen sowie die Beschädigung von Gegenständen. Schlaufe aus vernähtem Flachgurt mit eingenähter Kordel und Kordelstopper. Max. Belastung: 1,5 kg Werkzeuggewicht. Inhalt: 3 Adapterschlaufen. Passend für alle KNIPEX-Zangen mit Befestigungsöse. - Belastbarkeit: 1,5 kg / 3,3 lbs

- Zum Einsatz im Hochbau, Tiefbau, Gebäudeinstandhaltung
- Bei Industriekletterern, Dachdeckern, Bergsteigern, im Klettersport, Messebau
- Schützt das Werkzeug zuverlässig vor dem Herunterfallen
- Adapterschlaufe kann direkt mit der Kordelseite an Handgelenk, Gürtel, Kletterausrüstung usw. befestigt werden
- In Kombination mit dem Materialkarabiner und der Fangleine sind vielseitige Befestigungsvariationen möglich
- Ermöglicht schnellen Wechsel von der Sicherung an der Werkzeugtasche zur Fangleine
- Verhindert den Verlust des Werkzeugs, die Verletzung von Lebewesen sowie die Beschädigung von Gegenständen
- Schlaufe aus vernähtem Flachgurt mit eingenähter Kordel und Kordelstopper
- Max. Belastung: 1,5 kg Werkzeuggewicht
- Inhalt: 3 Adapterschlaufen
- Passend für alle KNIPEX-Zangen mit Befestigungsöse

Artikel-Nr.

WL61264

Modell

00 50 02 T BK

Products for the electronic industry



Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	00 50 02 T BK
Länge	186 mm
Breite	85 mm
Höhe	29 mm
Länge mit Verpackung	186 mm
Breite mit Verpackung	85 mm
Höhe mit Verpackung	29 mm
Volumen mit Verpackung	0,458 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Griff Ausprägung	Tethered Tools