

Kombizange, schwarz atramentiert, 140 mm



Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 60 HRC. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,8mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,8mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 9,0mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 10,0mm²

- Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
- Mit Schneiden für weichen und harten Draht
- Lange Schneiden für dickere Kabel
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 60 HRC

Artikel-Nr.	WL61283
Modell	03 01 140
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	03 01 140
GPSR Herstellerdaten	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Länge	145 mm
Breite	50 mm
Höhe	12 mm
Länge mit Verpackung	170 mm

Breite mit Verpackung	84 mm
Höhe mit Verpackung	32 mm
Volumen mit Verpackung	0,441 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN ISO 5746
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz atramentiert
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	140 mm
Beschreibung Kopf	poliert
Griff (Ausprägung)	mit Kunststoff überzogen
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	10 mm ²
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser)	9 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser (hart)	1,8 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser (mittel)	2,8 mm
Zangenart	Kombizange

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Werkzeuglänge
WL61283	140 mm
WL61284	160 mm
WL61285	180 mm
WL61286	200 mm
WL61287	250 mm