

Kombizange, schwarz atramentiert, 180 mm



Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,4mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 12,0mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 16,0mm²

- Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
- Mit Schneiden für weichen und harten Draht
- Lange Schneiden für dickere Kabel
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC

Artikel-Nr.	WL61288
Modell	03 02 180
Hersteller	KNIPLEX
Hersteller-Artikel-Nr.	03 02 180
GPSR Herstellerdaten	KNIPLEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Länge	187 mm
Breite	52 mm
Höhe	21 mm
Länge mit Verpackung	293 mm
Breite mit Verpackung	98 mm

Products for the electronic industry



Höhe mit Verpackung	52 mm
Volumen mit Verpackung	1,501 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN ISO 5746
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz atramentiert
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	180 mm
Beschreibung Kopf	poliert
Griff (Ausprägung)	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	16 mm ²
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser)	12 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser (hart)	2,2 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser (mittel)	3,4 mm
Zangenart	Kombizange

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Werkzeuglänge
WL13344	160 mm
WL61288	180 mm
WL61289	200 mm