

Kombizange, verchromt, tauchisoliert, VDE-geprüft, 180 mm



Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,4mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 12,0mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 16,0mm² - VDE-geprüft: Ja

- Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
- Mit Schneiden für weichen und harten Draht
- Lange Schneiden für dickere Kabel
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC

Artikel-Nr.	WL61295
Modell	03 07 180
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	03 07 180
GPSR Herstellerdaten	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Länge	185 mm
Breite	65 mm

Höhe	31 mm
Länge mit Verpackung	217 mm
Breite mit Verpackung	76 mm
Höhe mit Verpackung	40 mm
Volumen mit Verpackung	0,645 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900, DIN ISO 5746 IEC 60900
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
VDE	ja
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	180 mm
Beschreibung Kopf	verchromt
Griff (Ausprägung)	VDE tauchisoliert, VDE-geprüft
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	16 mm ²
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser)	12 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser (hart)	2,2 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser (mittel)	3,4 mm
Zangenart	Kombizange

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Werkzeuglänge
WL61295	180 mm
WL61296	200 mm