

Kraft-Kombizange "Lineman's Pliers" amerikanisches Modell, schwarz atramentiert, 240 mm



Kraft-Kombizange "Lineman's Pliers" hoch übersetzt für leichtes Schneiden. 50 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen durch optimierte Übersetzung. Massive Ausführung für schwerste Belastung, universell einsetzbar. Ergonomisch optimierte Griffform für besten Handkontakt und ermüdungsarmes Arbeiten. Besonders wirkungsvolle kreuzgezahnte Greifzone im Zangenmaul - für festes Zupacken und Ziehen. Zusätzliche Greifzone unterhalb des Gelenks für kraftvolles Hebeln und Pressen. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Mit Kabel-Einziehhilfe im Gelenkspalt. Mit universeller Dorn-Crimpstelle unterhalb des Gelenks. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,6 - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0

- Massive Ausführung für schwerste Belastung, universell einsetzbar
- Ergonomisch optimierte Griffform für besten Handkontakt und ermüdungsarmes Arbeiten
- Besonders wirkungsvolle kreuzgezahnte Greifzone im Zangenmaul – für festes Zupacken und Ziehen
- Zusätzliche Greifzone unterhalb des Gelenks für kraftvolles Hebeln und Pressen
- Mit Schneiden für weichen und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC

Artikel-Nr.	WL61307
Modell	09 11 240
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	09 11 240
GPSR Herstellerdaten	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Länge	240 mm

Products for the electronic industry



Breite	55 mm
Höhe	17 mm
Länge mit Verpackung	264 mm
Breite mit Verpackung	94 mm
Höhe mit Verpackung	51 mm
Volumen mit Verpackung	1,205 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN ISO 5746
Produktserie	Lineman's Pliers
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz atramentiert
VDE	nein
Crimpprofil	Dorn-Crimp
ESD gerecht	nein
Beschreibung Kopf	poliert
Griff Ausprägung	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Schneidwert Drahtdurchmesser hart	3 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser mittel	4,6 mm
Zangenart	Kombizange