

Abisolierzange mit Öffnungsfeder, universal, verchromt, tauchisoliert, 160 mm



Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 10 mm² Leiterquerschnitt. Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter. - Form: 0 - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 10mm² - Abisolierwerte (Durchmesser): Ø 5,0mm - AWG: 7 - VDE-geprüft: Ja

- Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 10 mm² Leiterquerschnitt
- Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter

Artikel-Nr.	WL61314
Modell	11 07 160
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	11 07 160
Länge	170 mm
Breite	94 mm
Höhe	28 mm
Länge mit Verpackung	191 mm
Breite mit Verpackung	69 mm

Höhe mit Verpackung	30 mm
Volumen mit Verpackung	0,371 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900 IEC 60900
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
VDE	ja
Abisolierwert Durchmesser	5 mm
ESD gerecht	nein
AWG	7
Beschreibung Kopf	verchromt
Griff Ausprägung	VDE tauchisoliert, VDE-geprüft
Zangenart	Abisolierzange