

Abisolierzange universal, schwarz atramentiert, 160 mm



Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 10 mm² Leiterquerschnitt. Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter. - Form: 1 - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 10mm² - Abisolierwerte (Durchmesser): Ø 5,0mm - AWG: 7

- Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 10 mm² Leiterquerschnitt
- Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter

Artikel-Nr.	WL61316
Modell	11 12 160
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	11 12 160
Länge	170 mm
Breite	57 mm
Höhe	19 mm
Länge mit Verpackung	229 mm
Breite mit Verpackung	119 mm
Höhe mit Verpackung	52 mm
Volumen mit Verpackung	1,453 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück

Products for the electronic industry



Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz atramentiert
VDE	nein
Abisolierwert Durchmesser	5 mm
ESD gerecht	nein
AWG	7
Beschreibung Kopf	poliert
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Zangenart	Abisolierzange