

Abisolierzange mit Formmessern, schwarz lackiert, mit Kunststoff-Griffhüllen, 180 mm



Die Abisolierzange mit Formmessern, schwarz lackiert, mit Kunststoff-Griffhüllen, 180 mm von KNIPEX überzeugt durch präzise Verarbeitung und hohe Funktionalität. Entwickelt für professionelle Anwendungen, ermöglicht dieses Werkzeug ein müheloses und sauberes Abisolieren verschiedenster Leiter und Litzen. Mit auswechselbaren Messern für vier (abgestimmt auf Durchmesser) oder sechs (abgestimmt auf Querschnitte) verschiedene Leiterquerschnitte Kein Beschädigen des Leiters durch präzise geschliffene Formmesser, auch feindrähtige Litzen werden schonend abisoliert Klemmbacken halten den Draht beim Abisolieren fest Mit einstellbarem Längenanschlag für gleiche Abisolierlängen bei Serienarbeit Eine Druckfeder bringt die Zange in Ausgangsstellung zurück Die robuste Bauweise und ergonomische Form sorgen für eine komfortable Handhabung und lange Lebensdauer. Ein unverzichtbares Werkzeug für Elektriker, Techniker und alle, die präzise und effiziente Arbeiten im Bereich der Kabelbearbeitung durchführen möchten.

- Mit auswechselbaren Messern für vier (abgestimmt auf Durchmesser) oder sechs

Products for the electronic industry



(abgestimmt auf Querschnitte) verschiedene Leiterquerschnitte

- Kein Beschädigen des Leiters durch präzise geschliffene Formmessner, auch feindrähtige Litzen werden schonend abisoliert
- Klemmbacken halten den Draht beim Abisolieren fest
- Mit einstellbarem Längenanschlag für gleiche Abisolierlängen bei Serienarbeit
- Eine Druckfeder bringt die Zange in Ausgangsstellung zurück

Artikel-Nr.	WL61317
Modell	12 11 180
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	12 11 180
GPSR Herstellerdaten	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Länge	178 mm
Breite	79 mm
Höhe	30 mm
Länge mit Verpackung	189 mm
Breite mit Verpackung	76 mm
Höhe mit Verpackung	35 mm
Volumen mit Verpackung	0,486 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz lackiert
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Abisolierwert	0,5 – 2 mm
Griff (Ausprägung)	mit Kunststoff-Griffhüllen
Zangenart	Abisolierzange