

MultiStrip 10, Automatische Abisolierzange, 0,03 - 10,0 mm², 195 mm, SB Verpackung



KNIPEX MultiStrip 10 Abisolieren ohne Nachjustieren von 0,03 bis 10,0 mm². vertieft liegender Drahtschneider. universelle Messergeometrie - robust und langlebig. optimale Griffgestaltung mit hervorragender Haptik. Vollautomatische Anpassung an alle ein-, mehr- und feindrätige Leiter mit Standard-Isolierung im gesamten Kapazitätsbereich von 0,03 bis 10,0 mm². Keine manuelle Feinjustierung notwendig. Keine Beschädigung der Leiter. Die Klemmbacken aus Stahl halten das Kabel rutschsicher fest, ohne die verbleibende Isolation zu beschädigen. Mit vertieft liegendem Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrätig bis 10 mm² und eindrätig bis 6 mm². Besonders leichtgängige Mechanik und sehr geringes Gewicht. Messerblock und Längenanschlag auswechselbar. Griff mit Weichkunststoff-Zone für sicheren Halt. - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 0,03 - 10,0mm² - AWG: 32 - 7

- Vollautomatische Anpassung an alle ein-, mehr- und feindrätige Leiter mit Standard-Isolierung im gesamten Kapazitätsbereich von 0,03 bis 10,0 mm²
- Keine manuelle Feinjustierung notwendig
- Keine Beschädigung der Leiter
- Die Klemmbacken aus Stahl halten das Kabel rutschsicher fest, ohne die verbleibende Isolation zu beschädigen
- Mit vertieft liegendem Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrätig bis 10 mm² und eindrätig bis 6 mm²
- Besonders leichtgängige Mechanik und sehr geringes Gewicht
- Messerblock und Längenanschlag auswechselbar

- Griff mit Weichkunststoff-Zone für sicheren Halt

Artikel-Nr.	WL61330
Modell	12 42 195 SB
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	12 42 195 SB
Länge	272 mm
Breite	115 mm
Höhe	27 mm
Länge mit Verpackung	272 mm
Breite mit Verpackung	115 mm
Höhe mit Verpackung	27 mm
Volumen mit Verpackung	0,845 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	im Blister
Produktserie	MultiStrip 10
RoHS konform	nein
VDE	nein
ESD gerecht	nein
AWG	32 - 7
Zangenart	automatische Abisolierzange