

## Automatische Abisolierzange, 0,2 - 6,0 mm<sup>2</sup>, 180 mm, SB Verpackung



Isoliert Kabel mit Standard-Materialien ohne manuelle Einstellung ab. Feinjustierung ermöglicht die genaue Einstellung der Messer auf spezielle Materialien oder Temperaturbedingungen. Kompaktes, handliches und leichtes Werkzeug für gängige Kabelquerschnitte und Isoliermaterialien. Für ein-, mehr- und feindrätige Leiter von 0,2 bis 6 mm<sup>2</sup> mit Standard-Isolation. Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter bis max. 2,5 mm<sup>2</sup>. Mit einstellbarem Längenanschlag von 6,0 bis 18,0 mm für gleiche Abisolierlängen. - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 0,2 - 0,6mm<sup>2</sup> - AWG: 24 - 10

- Für ein-, mehr- und feindrätige Leiter von 0,2 bis 6 mm<sup>2</sup> mit Standard-Isolation
- Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen
- Mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter bis max. 2,5 mm<sup>2</sup>
- Mit einstellbarem Längenanschlag von 6,0 bis 18,0 mm für gleiche Abisolierlängen

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>WL61337</b>
Modell	12 62 180 SB
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	12 62 180 SB
Länge	220 mm
Breite	84 mm
Höhe	27 mm
Länge mit Verpackung	220 mm
Breite mit Verpackung	130 mm
Höhe mit Verpackung	21 mm
Volumen mit Verpackung	0,601 dm <sup>3</sup>
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	im Blister
RoHS konform	nein
VDE	nein
ESD gerecht	nein
AWG	24 - 10
Zangenart	automatische Abisolierzange