

## StriX® Abisolierzangen mit Kabelschere, schwarz atramentiert, 180 mm



KNIPEX StriX® Abisolierzange mit Kabelschere - zwei unentbehrliche Werkzeuge der Elektroinstallation in einer Zange. Integrierte Kabelschere zum sauberen, quetschfreien Schneiden von Cu- und Al-Kabeln. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 57 HRC. Universelle Einstellung der Abisoliermesser durch eine Rändelschraube. Schlanke Bauform für gute Zugänglichkeit. Abisolieren von ein-, mehr- und feindrätigen Leitern mit Kunststoff oder Gummiisolation bis max.  $\varnothing$  5 mm bzw. 10 mm<sup>2</sup> Leiterquerschnitt. Optische Orientierungshilfe zum Abisolieren gängiger Längen (11 mm und 16 mm) durch Abstufung in der Backe. - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrätig:  $\varnothing$  50mm<sup>2</sup> - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrätig:  $\varnothing$  15mm - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 10mm<sup>2</sup> - Abisolierwerte (Durchmesser):  $\varnothing$  5mm - AWG: 8

- Integrierte Kabelschere zum sauberen, quetschfreien Schneiden von Cu- und Al-Kabeln
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 57 HRC
- Universelle Einstellung der Abisoliermesser durch eine Rändelschraube
- Schlanke Bauform für gute Zugänglichkeit
- Abisolieren von ein-, mehr- und feindrätigen Leitern mit Kunststoff oder Gummiisolation bis max.  $\varnothing$  5 mm bzw. 10 mm<sup>2</sup> Leiterquerschnitt
- Optische Orientierungshilfe zum Abisolieren gängiger Längen (11 mm und 16 mm) durch Abstufung in der Backe

Artikel-Nr.	WL61352
Modell	13 62 180
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	13 62 180

Products for the electronic industry



Länge	185 mm
Breite	51 mm
Höhe	20 mm
Länge mit Verpackung	264 mm
Breite mit Verpackung	96 mm
Höhe mit Verpackung	55 mm
Volumen mit Verpackung	1,387 dm <sup>3</sup>
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Produktserie	StriX®
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz atramentiert
VDE	nein
Abisolierwert Durchmesser	5 mm
ESD gerecht	nein
AWG	8
Beschreibung Kopf	poliert
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	50 mm <sup>2</sup>
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser)	15 mm
Zangenart	Abisolierzange