

Abmantelungswerkzeug mit Schleppklinge Ø 8,0 - 28,0 mm, schlagfestes Kunststoffgehäuse, 165 mm, SB Verpackung



Zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel. Selbstspannender Festhaltebügel. Mit Schnitttiefeinstellung per Einstellschraube. Selbstdrehende Schleppklinge für Umfangs- und Längsschnitt. Reserveklinge im Gehäuse. Griffsicherheit durch Weichkomponenten-Einlage als Abrutschschutz an Griff und Festhaltebügel. Messer mit gerader Schneide und Hakenklinge inkl. Schutzkappe. - Abisolierwerte (Durchmesser): Ø 8,0 - 28,0mm

- Zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel
- Selbstspannender Festhaltebügel
- Mit Schnitttiefeinstellung per Einstellschraube
- Selbstdrehende Schleppklinge für Umfangs- und Längsschnitt
- Reserveklinge im Gehäuse
- Griffsicherheit durch Weichkomponenten-Einlage als Abrutschschutz an Griff und Festhaltebügel

Artikel-Nr.	WL61369
Modell	16 20 165 SB
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	16 20 165 SB
GPSR Herstellerdaten	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Länge	230 mm
Breite	84 mm
Höhe	31 mm

Länge mit Verpackung	369 mm
Breite mit Verpackung	165 mm
Höhe mit Verpackung	93 mm
Volumen mit Verpackung	4,733 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	im Blister
RoHS konform	nein
VDE	nein
Abisolierwert Durchmesser	8 - 28 mm
ESD gerecht	nein
Griff Ausprägung	schlagfestes Kunststoffgehäuse
Zangenart	Abmantelungswerkzeug