

Rundzange, verchromt, isoliert 160 mm



Zum Anbiegen von Drahtösen. Runde, kurze Backen, fein geschliffen. Glatte Spitzen. -
Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,5mm - Spitzendicke (D1): 3,0mm - Backenlänge (L3):
30,0mm - Kopfbreite (W3): 18mm - VDE-geprüft: Ja

- Zum Anbiegen von Drahtösen
- Runde, kurze Backen, fein geschliffen
- Glatte Spitzen

Artikel-Nr.	WL61397
Modell	22 06 160
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	22 06 160
Länge	165 mm
Breite	48 mm
Höhe	19 mm
Länge mit Verpackung	177 mm
Breite mit Verpackung	61 mm
Höhe mit Verpackung	30 mm
Volumen mit Verpackung	0,315 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung

Products for the electronic industry



Normen	DIN EN 60900, DIN ISO 5745 IEC 60900
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
VDE	ja
Backenform	runde Backen
Backendicke	9,5 mm
ESD gerecht	nein
Beschreibung Kopf	verchromt
Griff Ausprägung	VDE isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Länge der Backen	30 mm
Zangenart	Rundzange