

Flachrundzange mit Schneide (Radiozange), schwarz atramentiert, 160 mm



Flachrundzange mit Schneide Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten. Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen. Greifflächen gezahnt. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. gerade Backen. - Form: 0 - Schneidwert mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm - Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,0mm - Spitzenbreite (E): 3,0mm - Spitzendicke (D1): 2,5mm - Backenlänge (L3): 50,0mm - Kopfbreite (W3): 16,5mm

- Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten
- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Greifflächen gezahnt
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC

Artikel-Nr.	WL61399
Modell	25 01 160
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	25 01 160
GPSR Herstellerdaten	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Länge	162 mm
Breite	51 mm

Höhe	11 mm
Länge mit Verpackung	177 mm
Breite mit Verpackung	82 mm
Höhe mit Verpackung	35 mm
Volumen mit Verpackung	0,578 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Inkl. Batterie	nein
Normen	DIN ISO 5745
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz atramentiert
VDE	nein
Backendicke	9 mm
ESD gerecht	nein
Backenform	flach-rund
Werkzeuglänge	160 mm
Beschreibung Kopf	poliert
Griff (Ausprägung)	mit Kunststoff überzogen
Länge der Backen	50 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser (hart)	1,6 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser (mittel)	2,5 mm
Zangenart	Flachrundzange

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Werkzeuglänge
WL61398	125 mm
WL23708	140 mm
WL61399	160 mm