

## Flachrundzange mit Schneide (Radiozange), verchromt, 160 mm



Flachrundzange mit Schneide Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten. Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen. Greifflächen gezahnt. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. gerade Backen. - Form: 0 - Schneidwert mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm - Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,0mm - Spitzenbreite (E): 3,0mm - Spitzendicke (D1): 2,5mm - Backenlänge (L3): 50,0mm - Kopfbreite (W3): 16,5mm

- Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten
- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Greifflächen gezahnt
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>Artikel-Nr.</b>     | <b>WL61402</b> |
| Modell                 | 25 05 160      |
| Hersteller             | KNIPEX         |
| Hersteller-Artikel-Nr. | 25 05 160      |
| Länge                  | 170 mm         |
| Breite                 | 56 mm          |
| Höhe                   | 18 mm          |
| Länge mit Verpackung   | 236 mm         |

Products for the electronic industry



|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Breite mit Verpackung               | 88 mm                      |
| Höhe mit Verpackung                 | 52 mm                      |
| Volumen mit Verpackung              | 1,08 dm <sup>3</sup>       |
| Verkaufseinheit                     | 1 Stück                    |
| Inhaltseinheit                      | 1 Stück                    |
| Art der Verpackung                  | Einzelpackung              |
| Normen                              | DIN ISO 5745               |
| RoHS konform                        | nein                       |
| Oberfläche                          | verchromt                  |
| VDE                                 | nein                       |
| Backenform                          | flach-runde Backen         |
| Backendicke                         | 9 mm                       |
| ESD gerecht                         | nein                       |
| Beschreibung Kopf                   | verchromt                  |
| Griff Ausprägung                    | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Länge der Backen                    | 50 mm                      |
| Schneidwert Drahtdurchmesser hart   | 1,6 mm                     |
| Schneidwert Drahtdurchmesser mittel | 2,5 mm                     |
| Zangenart                           | Flachrundzange             |