Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange), verchromt, isoliert, 200 mm



Flachrundzange mit Schneide Elastische Spitzen: formstabil auch bei Verwindung. Verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen. Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. 40° gewinkelte Backen. - Schneidwert mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,2mm - Schneidwert harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm - Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,5mm - Spitzenbreite (E): 3,0mm - Spitzendicke (D1): 2,5mm - Greiffläche nlänge (L4): 23,0mm - Backenlänge (L3): 73,0mm - Kopfwinkel: 40 - Kopfbreite (W3): 18mm - Form: 2 - VDE-geprüft: Ja

- Verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen
- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC

Artikel-Nr.	**WL61418**
Modell	26 26 200
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	26 26 200
GPSR Herstellerdaten	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Länge	200 mm
Breite	56 mm
Höhe	19 mm

Länge mit Verpackung	211 mm
Breite mit Verpackung	66 mm
Höhe mit Verpackung	30 mm
Volumen mit Verpackung	0,41 dm^3
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900, DIN ISO 5745 | IEC 60900
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
VDE	ja
Backendicke	9,5 mm
ESD gerecht	nein
Befestigung für Absturzsicherung	nein
Backenform	flach-rund, gewinkelt
Backenwinkel	40 °
Werkzeuglänge	200 mm
Beschreibung Kopf	verchromt
Griff (Ausprägung)	VDE | isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Länge der Backen	73 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser (hart)	2,2 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser (mittel)	3,2 mm
Zangenart	Flachrundzange

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Befestigung für Absturzsicherung
WL61417	ja
WL61418	**nein**