Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen, schwarz atramentiert, 180 mm



Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. gerade Spitzen. DIN 5256 C; gerade Spitzen. - Form: 1 - Kapazität für Bohrungsdurchmesser: Ø 19 - 60mm - Spitzen (Durchmesser): Ø 1,8mm

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen

Artikel-Nr.	**WL61498**
Modell	44 11 J2
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	44 11 J2
GPSR Herstellerdaten	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Länge	180 mm
Breite	48 mm
Höhe	12 mm
Länge mit Verpackung	189 mm
Breite mit Verpackung	72 mm
Höhe mit Verpackung	48 mm
Volumen mit Verpackung	0,64 dm^3
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück

Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN 5256 C
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz atramentiert
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Durchmesser (Spitze)	1,8 mm
Werkzeuglänge	180 mm
Beschreibung Kopf	poliert
Griff (Ausprägung)	mit Kunststoff überzogen
Zangenart	Sicherungsringzange

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Werkzeuglänge	Durchmesser (Spitze)
WL61496	140 mm	0,9 mm
WL61497	140 mm	1,3 mm
WL61498	**180 mm**	**1,8 mm**
WL61499	225 mm	2,3 mm
WL61500	320 mm	3,2 mm