

Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen, verchromt, 180 mm



Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. gerade Spitzen. DIN 5256 C; gerade Spitzen. - Form: 1 - Kapazität für Bohrungsdurchmesser: Ø 19 - 60mm - Spitzen (Durchmesser): Ø 1,8mm

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen

Artikel-Nr.	WL61503
Modell	44 13 J2
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	44 13 J2
GPSR Herstellerdaten	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Länge	185 mm
Breite	49 mm
Höhe	12 mm
Länge mit Verpackung	189 mm
Breite mit Verpackung	72 mm
Höhe mit Verpackung	48 mm
Volumen mit Verpackung	0,637 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück

Products for the electronic industry



Art der Verpackung	Einzelpackung
Inkl. Batterie	nein
Normen	DIN 5256 C
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Durchmesser (Spitze)	1,8 mm
Werkzeuglänge	180 mm
Beschreibung Kopf	verchromt
Griff (Ausprägung)	mit Kunststoff überzogen
Zangenart	Sicherungsringzange

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Werkzeuglänge	Durchmesser (Spitze)
WL61501	140 mm	0,9 mm
WL61502	140 mm	1,3 mm
WL61503	180 mm	1,8 mm
WL61504	225 mm	2,3 mm
WL61505	320 mm	3,2 mm

