

Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen, schwarz atramentiert, Bohrungs-Ø 12 - 25mm, Spitzen-Ø 1,3mm, 130 mm



Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. gewinkelte Spitzen. DIN 5256 D; 90° gewinkelte Spitzen. - Form: 2 - Kapazität für Bohrungsdurchmesser: Ø 12 - 25mm - Spitzen (Durchmesser): Ø 1,3mm

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen

Artikel-Nr.	WL61511
Modell	44 21 J11
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	44 21 J11
GPSR Herstellerdaten	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Länge	130 mm
Breite	48 mm
Höhe	12 mm
Länge mit Verpackung	152 mm

Breite mit Verpackung	81 mm
Höhe mit Verpackung	31 mm
Volumen mit Verpackung	0,406 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN 5256 D
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz atramentiert
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Durchmesser (Spitze)	1,3 mm
Backenform	gewinkelt
Backenwinkel	90 °
Werkzeuglänge	130 mm
Beschreibung Kopf	poliert
Griff (Ausprägung)	mit Kunststoff überzogen
Zangenart	Sicherungsringzange

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Werkzeuglänge	Durchmesser (Spitze)
WL61510	130 mm	0,9 mm
WL61511	130 mm	1,3 mm
WL61512	170 mm	1,8 mm
WL61513	215 mm	2,3 mm
WL61514	300 mm	3,2 mm