

## Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen, schwarz atramentiert, 140 mm



Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. gerade Spitzen. DIN 5254 A; gerade Spitzen. - Form: 1 - Kapazität für Wellendurchmesser: Ø 10 - 25mm - Spitzen (Durchmesser): Ø 1,3mm

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen

Artikel-Nr.	WL61531
Modell	46 11 A1
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	46 11 A1
GPSR Herstellerdaten	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Länge	145 mm
Breite	67 mm
Höhe	11 mm

Products for the electronic industry



Länge mit Verpackung	206 mm
Breite mit Verpackung	86 mm
Höhe mit Verpackung	37 mm
Volumen mit Verpackung	0,655 dm <sup>3</sup>
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Inkl. Batterie	nein
Normen	DIN 5254 A
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz atramentiert
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Durchmesser (Spitze)	1,3 mm
Werkzeuglänge	140 mm
Beschreibung Kopf	poliert
Griff (Ausprägung)	mit Kunststoff überzogen
Zangenart	Sicherungsringzange

## Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Werkzeuglänge	Durchmesser (Spitze)
WL61530	140 mm	0,9 mm
<b>WL61531</b>	<b>140 mm</b>	<b>1,3 mm</b>
WL61532	180 mm	1,8 mm
WL61533	210 mm	2,3 mm
WL61534	320 mm	3,2 mm