


Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen, schwarz atramentiert, 170 mm



Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. gewinkelte Spitzen. DIN 5254 B; 90° gewinkelte Spitzen. - Form: 2 - Kapazität für Wellendurchmesser: Ø 19 - 60mm
- Spitzen (Durchmesser): Ø 1,8mm

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen

Artikel-Nr.	WL61552
Modell	46 21 A21
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	46 21 A21
GPSR Herstellerdaten	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Länge	175 mm

Products for the electronic industry



Breite	35 mm
Höhe	19 mm
Länge mit Verpackung	189 mm
Breite mit Verpackung	72 mm
Höhe mit Verpackung	48 mm
Volumen mit Verpackung	0,64 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Inkl. Batterie	nein
Normen	DIN 5254 B
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz atramentiert
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Durchmesser (Spitze)	1,8 mm
Backenform	gewinkelt
Backenwinkel	90 °
Werkzeuglänge	170 mm
Beschreibung Kopf	poliert
Griff (Ausprägung)	mit Kunststoff überzogen
Zangenart	Sicherungsringzange

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Werkzeuglänge	Durchmesser (Spitze)
WL61550	125 mm	0,9 mm
WL61551	125 mm	1,3 mm
WL61552	170 mm	1,8 mm
WL61553	200 mm	2,3 mm
WL61554	300 mm	3,2 mm