

Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen, grau atramentiert, 130 mm



Präzisions-Sicherungsringzange hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen. Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange. Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen. gewinkelte Spitzen. - Form: 2 - Kapazität für Bohrungsdurchmesser: Ø 12 - 25mm - Spitzen (Durchmesser): Ø 1,3mm

- Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange
- Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen

Artikel-Nr.	WL61572
Modell	48 21 J11
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	48 21 J11
GPSR Herstellerdaten	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Länge	130 mm
Breite	52 mm
Höhe	12 mm
Länge mit Verpackung	170 mm

Breite mit Verpackung	84 mm
Höhe mit Verpackung	32 mm
Volumen mit Verpackung	0,406 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN 5256 D
RoHS konform	nein
Oberfläche	grau atramentiert
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Durchmesser (Spitze)	1,3 mm
Backenform	gewinkelt
Backenwinkel	90 °
Werkzeuglänge	130 mm
Griff (Ausprägung)	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Zangenart	Sicherungsringzange

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Werkzeuglänge	Durchmesser (Spitze)
WL61571	130 mm	0,9 mm
WL61572	130 mm	1,3 mm
WL61573	165 mm	1,8 mm
WL61574	210 mm	2,3 mm
WL61575	305 mm	3,2 mm

