

Bolzenschneider, 610 mm



Schneidleistung bis 48 HRC Härte. Robuste Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Angeschmiedeter Anschlag mit komfortablem Dämpfer. Gute Zugänglichkeit durch sehr flachen Kopf- und Gelenkbereich. Schenkel ergonomisch abgewinkelt für ermüdungsarmes Arbeiten. Robuste und sehr griffige zweifarbige Mehrkomponenten-Hüllen. Präzises Einstellen (12fach) und Nachstellen durch Exzenterschrauben. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Verschraubter Messerkopf, auswechselbar. - HRC 19: Ø 9mm - HRC 48: Ø 7mm - HRC 40: Ø 8mm - Schneidenlänge mm: 34mm - Kopfdicke: 33mm

- Schneidleistung bis 48 HRC Härte
- Robuste Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
- Angeschmiedeter Anschlag mit komfortablem Dämpfer
- Gute Zugänglichkeit durch sehr flachen Kopf- und Gelenkbereich
- Schenkel ergonomisch abgewinkelt für ermüdungsarmes Arbeiten
- Robuste und sehr griffige zweifarbige Mehrkomponenten-Hüllen
- Präzises Einstellen (12fach) und Nachstellen durch Exzenterschrauben
- Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
- Verschraubter Messerkopf, auswechselbar

Artikel-Nr.	WL61665
Modell	71 72 610
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	71 72 610
GPSR Herstellerdaten	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de

Länge	610 mm
Breite	122 mm
Höhe	34 mm
Länge mit Verpackung	620 mm
Breite mit Verpackung	130 mm
Höhe mit Verpackung	30 mm
Volumen mit Verpackung	2,418 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	610 mm
Beschreibung Kopf	grau atramentiert
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Länge der Schneiden	34 mm
Zangenart	Bolzenschneider

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Werkzeuglänge
WL61664	460 mm
WL61665	610 mm
WL61666	760 mm
WL61667	910 mm