

Rohrzange S-Maul, rot pulverbeschichtet, 245 mm



Schlankes, S-förmiges Maul. Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung. Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet. Dreipunkanlage am Rohr, selbstklemmend. Doppel-T-Profilgriff. Unverlierbare Stellmutter. Rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen. - Spannweite: 35mm - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 1 1/2 - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 1 3/8in - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 35mm - Innendurchmesser Zoll: 0in

- Schlankes, S-förmiges Maul
- Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung
- Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet
- Dreipunkanlage am Rohr, selbstklemmend
- Doppel-T-Profilgriff
- Unverlierbare Stellmutter
- Rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen

Artikel-Nr.	WL61743
Modell	83 30 005
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	83 30 005
GPSR Herstellerdaten	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Länge	265 mm
Breite	41 mm
Höhe	18 mm
Länge mit Verpackung	270 mm
Breite mit Verpackung	60 mm
Höhe mit Verpackung	20 mm

Volumen mit Verpackung	0,324 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN 5234
RoHS konform	nein
Oberfläche	rot pulverbeschichtet
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Werkzeuiglänge	245 mm
Zangenart	Rohr- und Wasserpumpenzange

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Werkzeuiglänge
WL61743	245 mm
WL61744	320 mm
WL61745	420 mm
WL61746	540 mm
WL61747	680 mm