

Rohrzange S-Maul mit Schnelleinstellung, grau pulverbeschichtet, 330 mm

Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Zeitsparende, präzise Einstellung der Öffnungsweite per Knopfdruck direkt am Werkstück. Kraftsparendes Arbeiten durch Selbstklemmung. Kein unbeabsichtigtes Verstellen der Zangenschenkel. Hohe Verschleißfestigkeit durch zusätzlich gehärtete Verzahnung. Höchste Belastbarkeit durch vollvergütete Zangenschenkel. - Spannweite: 42mm - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 1 5/8 - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 1 21/32in - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 42mm - Innendurchmesser Zoll: 1in

- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Zeitsparende, präzise Einstellung der Öffnungsweite per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Kraftsparendes Arbeiten durch Selbstklemmung
- Kein unbeabsichtigtes Verstellen der Zangenschenkel
- Hohe Verschleißfestigkeit durch zusätzlich gehärtete Verzahnung
- Höchste Belastbarkeit durch vollvergütete Zangenschenkel

Artikel-Nr.	WL61751
Modell	83 61 010
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	83 61 010
GPSR Herstellerdaten	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Länge	330 mm
Breite	70 mm
Höhe	25 mm
Länge mit Verpackung	325 mm
Breite mit Verpackung	70 mm
Höhe mit Verpackung	25 mm
Volumen mit Verpackung	0,569 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück

Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
Oberfläche	grau pulverbeschichtet
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	330 mm
Griff Ausprägung	mit Kunststoff überzogen
Zangenart	Rohr- und Wasserpumpenzange

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Werkzeuglänge
WL61751	330 mm
WL61752	420 mm
WL61753	560 mm