

Cobra® QuickSet Hightech-Wasserpumpenzange, grau atramentiert, 300 mm



KNIPEX Cobra® QuickSet: Ganz öffnen, zuschieben, zupacken!. Zusätzliche Schnelleinstellung an das Werkstück durch Zuschieben. Verbindet das bewährte, sichere Einrasten des Gelenkbolzens mit einer zusätzlichen Schiebefunktion, die das Arbeiten in sehr engen und unzugänglichen Arbeitsbereichen erleichtert. Die Einstellung direkt an das Werkstück kann durch einfaches Zuschieben erfolgen. Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens bei der ersten Belastung. Danach ist die Griffweite der Zange fixiert und kann nur noch durch Drücken des Knopfes verstellt werden. Um die Schiebefunktion erneut zu aktivieren, wird der Gelenkbolzen per Knopfdruck ausgedrückt und die Zange einmal ganz geöffnet. - Einstellpositionen: 25 - Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser): Ø 2 3/4in - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 60mm - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 70mm

- Verbindet das bewährte, sichere Einrasten des Gelenkbolzens mit einer zusätzlichen Schiebefunktion, die das Arbeiten in sehr engen und unzugänglichen Arbeitsbereichen erleichtert
- Die Einstellung direkt an das Werkstück kann durch einfaches Zuschieben erfolgen
- Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens bei der ersten Belastung. Danach ist die Griffweite der Zange fixiert und kann nur noch durch Drücken des Knopfes verstellt werden
- Um die Schiebefunktion erneut zu aktivieren, wird der Gelenkbolzen per Knopfdruck ausgedrückt und die Zange einmal ganz geöffnet

Artikel-Nr.	WL61808
Modell	87 21 300
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	87 21 300
GPSR Herstellerdaten	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de

Länge	300 mm
Breite	52 mm
Höhe	19 mm
Länge mit Verpackung	324 mm
Breite mit Verpackung	124 mm
Höhe mit Verpackung	51 mm
Volumen mit Verpackung	2,049 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN ISO 8976
Produktserie	Cobra®
RoHS konform	nein
Oberfläche	grau atramentiert
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	300 mm
Beschreibung Kopf	poliert
Griff (Ausprägung)	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Zangenart	Wasserpumpenzange

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Werkzeuglänge
WL61807	250 mm
WL61808	300 mm