

Alligator® Wasserpumpenzange, verchromt, isoliert, 250 mm



KNIPEX Alligator®: guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich. mehr Leistung und Komfort im Vergleich zu herkömmlichen Wasserpumpenzangen gleicher Länge: 9-stufige Rastenverstellung für 30 % mehr Greifkapazität. Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit. Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung. Robuste Bauart, unempfindlich gegen Verschmutzung; besonders geeignet für Arbeiten im Außenbereich. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. - Einstellpositionen: 9 - Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser): Ø 2 in - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 46mm - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 50mm - VDE-geprüft: Ja

- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Robuste Bauart, unempfindlich gegen Verschmutzung
- Besonders geeignet für Arbeiten im Außenbereich
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen

| | |
|------------------------|-------------|
| Artikel-Nr. | WL61828 |
| Modell | 88 06 250 |
| Hersteller | KNIPEX |
| Hersteller-Artikel-Nr. | 88 06 250 |
| GPSR Herstellerdaten | KNIPEX-Werk |

Products for the electronic industry



Oberkamper Strasse 13
 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
 www.knipex.de

| | |
|------------------------|--|
| Länge | 240 mm |
| Breite | 73 mm |
| Höhe | 28 mm |
| Länge mit Verpackung | 261 mm |
| Breite mit Verpackung | 76 mm |
| Höhe mit Verpackung | 30 mm |
| Volumen mit Verpackung | 0,585 dm ³ |
| Verkaufseinheit | 1 Stück |
| Inhaltseinheit | 1 Stück |
| Art der Verpackung | Einzelpackung |
| Normen | DIN EN 60900, DIN ISO 8976 IEC 60900 |
| Produktserie | Alligator® |
| RoHS konform | nein |
| Oberfläche | verchromt |
| VDE | ja |
| ESD gerecht | nein |
| Werkzeuglänge | 250 mm |
| Beschreibung Kopf | verchromt |
| Griff (Ausprägung) | VDE isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft |
| Zangenart | Wasserpumpenzange |