

Profil-Verbundzange, brüniert, 340 mm



Für die Herstellung fester Verbindungen von Profilblechen, die im Trockenbau für die Errichtung von Trennwänden und abgehängten Decken verwendet werden, ohne Schrauben oder Nieten zu benötigen. Für U- und C-Profile mit max. 1,2 mm Blechstärke (2 x 0,6 mm). Minimaler Kraftaufwand durch optimale Hebelübersetzung. - Kapazität Millimeter: max. 1,2 (2 x 0,6)

- Für die Herstellung fester Verbindungen von Profilblechen, die im Trockenbau für die Errichtung von Trennwänden und abgehängten Decken verwendet werden, ohne Schrauben oder Nieten zu benötigen
- Für U- und C-Profile mit max. 1,2 mm Blechstärke (2 x 0,6 mm)
- Minimaler Kraftaufwand durch optimale Hebelübersetzung

Artikel-Nr.	WL61850
Modell	90 42 340
Hersteller	KNIPLEX
Hersteller-Artikel-Nr.	90 42 340
GPSR Herstellerdaten	KNIPLEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Länge	340 mm
Breite	96 mm
Höhe	19 mm
Länge mit Verpackung	370 mm

Breite mit Verpackung	130 mm
Höhe mit Verpackung	40 mm
Volumen mit Verpackung	1,924 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
Oberfläche	brüniert
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Werkzeu glänge	340 mm
Griff (Ausprägung)	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Zangenart	Spezialzange

