

## Ersatzmatrize für 90 42 340



Ersatzmatrize für 90 42 340 Für die Herstellung fester Verbindungen von Profilblechen, die im Trockenbau für die Errichtung von Trennwänden und abgehängten Decken verwendet werden, ohne Schrauben oder Nieten zu benötigen. Für U- und C-Profile mit max. 1,2 mm Blechstärke (2 x 0,6 mm). Minimaler Kraftaufwand durch optimale Hebelübersetzung.

- Für die Herstellung fester Verbindungen von Profilblechen, die im Trockenbau für die Errichtung von Trennwänden und abgehängten Decken verwendet werden, ohne Schrauben oder Nieten zu benötigen
- Für U- und C-Profile mit max. 1,2 mm Blechstärke (2 x 0,6 mm)
- Minimaler Kraftaufwand durch optimale Hebelübersetzung

Artikel-Nr.

WL61851

Modell

90 49 340 M

Products for the electronic industry



|                        |                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Hersteller             | KNIPEX                                                                                 |
| Hersteller-Artikel-Nr. | 90 49 340 M                                                                            |
| GPSR Herstellerdaten   | KNIPEX-Werk<br>Oberkamper Strasse 13<br>DE-42349 Wuppertal-Cronenberg<br>www.knipex.de |
| Länge                  | 180 mm                                                                                 |
| Breite                 | 120 mm                                                                                 |
| Höhe                   | 25 mm                                                                                  |
| Länge mit Verpackung   | 65 mm                                                                                  |
| Breite mit Verpackung  | 55 mm                                                                                  |
| Höhe mit Verpackung    | 22 mm                                                                                  |
| Volumen mit Verpackung | 0,079 dm <sup>3</sup>                                                                  |
| Verkaufseinheit        | 1 Stück                                                                                |
| Inhaltseinheit         | 1 Stück                                                                                |
| Art der Verpackung     | Einzelpackung                                                                          |
| Inkl. Batterie         | nein                                                                                   |
| RoHS konform           | nein                                                                                   |
| VDE                    | nein                                                                                   |
| ESD gerecht            | nein                                                                                   |