

Kabelschneider (Ratschenprinzip) mit Teleskopschenkeln, 680 mm



Für Cu- und Al-Kabel, ein- und mehrdrähtig - auch mit hartem Gummi- oder Kunststoffmantel. Nicht für Stahldraht, Drahtseile und feinstdrähtige (hochflexible) Leiter geeignet. Auch für Kabel mit Bandeisenbewehrung geeignet. Kraftsparendes Schneiden durch optimale Übersetzungsverhältnisse. Hohe Schneidleistung durch Zweihandbedienung und Ratschenprinzip. Öffnen des Werkzeuges in jeder Schneidposition möglich. Schenkellänge mehrstufig verstellbar von 400 bis 610 mm (kurze Transportlänge, individuelle Anpassung an Arbeitsbedingungen). Werkzeuglänge: 650 bis 860 mm. Gewicht nur 4980 g. - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 960mm² - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 100mm - MCM: 1.900

- Für Cu- und Al-Kabel, ein- und mehrdrähtig – auch mit hartem Gummi- oder Kunststoffmantel
- Nicht für Stahldraht, Drahtseile und feinstdrähtige (hochflexible) Leiter geeignet
- Auch für Kabel mit Bandeisenbewehrung geeignet
- Kraftsparendes Schneiden durch optimale Übersetzungsverhältnisse
- Hohe Schneidleistung durch Zweihandbedienung und Ratschenprinzip
- Öffnen des Werkzeuges in jeder Schneidposition möglich
- Schenkellänge mehrstufig verstellbar von 400 bis 610 mm (kurze Transportlänge, individuelle Anpassung an Arbeitsbedingungen)

Artikel-Nr.

WL61904

Products for the electronic industry



Modell	95 32 100
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	95 32 100
GPSR Herstellerdaten	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Länge	680 mm
Breite	220 mm
Höhe	60 mm
Länge mit Verpackung	720 mm
Breite mit Verpackung	310 mm
Höhe mit Verpackung	105 mm
Volumen mit Verpackung	23,436 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	680 mm
Beschreibung Kopf	brüniert
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	960 mm ²
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser)	100 mm

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Werkzeuglänge
WL61903	630 mm
WL61904	680 mm