

## Kabelschneider (Ratschenprinzip) für stahlarmierte Kabel (SWA-Kabel), schwarz lackiert, 315 mm



Kabelschneider durchtrennt stahlarmierte Kabel bis zu einem Durchmesser von 45 mm / 380 mm<sup>2</sup> (z. B. 4 x 95 mm<sup>2</sup>) in Ein- und Zweihandbetrieb. Einfache Handhabung durch geringes Gewicht (800 g) und kompakte Bauweise (315 mm Länge) - Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich. Schneiden mit Präzisionsschliff und induktiv gehärteter Schneidkante schneiden glatt und sauber ohne zu quetschen. Innovativer Dreigang-Zahnkranztrieb mit hoher Übersetzung. Mit Standfläche zum Auflegen beim Schneiden. Nicht für Stahldraht, Drahtseile und feinstdrähtige (hochflexible) Leiter geeignet. - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 380mm<sup>2</sup> - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 45mm - MCM: 750

- Einfache Handhabung durch geringes Gewicht (800 g) und kompakte Bauweise (315 mm Länge) – Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich
- Schneiden mit Präzisionsschliff und induktiv gehärteter Schneidkante schneiden glatt und sauber ohne zu quetschen
- Innovativer Dreigang-Zahnkranztrieb mit hoher Übersetzung
- Mit Standfläche zum Auflegen beim Schneiden
- Nicht für Stahldraht, Drahtseile und feinstdrähtige (hochflexible) Leiter geeignet

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Artikel-Nr.            | WL61905     |
| Modell                 | 95 32 315 A |
| Hersteller             | KNIPEX      |
| Hersteller-Artikel-Nr. | 95 32 315 A |
| GPSR Herstellerdaten   | KNIPEX-Werk |

Oberkamper Strasse 13  
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg  
[www.knipex.de](http://www.knipex.de)

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Länge                                           | 307 mm                     |
| Breite                                          | 140 mm                     |
| Höhe                                            | 30 mm                      |
| Länge mit Verpackung                            | 420 mm                     |
| Breite mit Verpackung                           | 200 mm                     |
| Höhe mit Verpackung                             | 36 mm                      |
| Volumen mit Verpackung                          | 3,024 dm <sup>3</sup>      |
| Verkaufseinheit                                 | 1 Stück                    |
| Inhaltseinheit                                  | 1 Stück                    |
| Art der Verpackung                              | Einzelpackung              |
| RoHS konform                                    | nein                       |
| Oberfläche                                      | schwarz lackiert           |
| VDE                                             | nein                       |
| ESD gerecht                                     | nein                       |
| Werkzeuglänge                                   | 315 mm                     |
| Griff (Ausprägung)                              | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig               | 380 mm <sup>2</sup>        |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser) | 45 mm                      |