

Kabelschneider (Ratschenprinzip), schwarz lackiert, isoliert, 250 mm



Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdräftig. Nicht für Stahldraht, Drahtseile und feinstdräftige (hochflexible) Leiter geeignet. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff. Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen. Einhandbedienung durch Ratschenprinzip. Geringer Kraftbedarf durch sehr hohe Übersetzung. Zweigang-Zahnkranztrieb für leichtes Schneiden. Einfache Handhabung durch geringes Gewicht und kompakte Bauweise - Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdräftig: 240mm² - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdräftig: Ø 32mm - MCM: 500 - VDE-geprüft: Ja

- Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdräftig
- Nicht für Stahldraht, Drahtseile und feinstdräftige (hochflexible) Leiter geeignet
- Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
- Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen
- Einhandbedienung durch Ratschenprinzip
- Geringer Kraftbedarf durch sehr hohe Übersetzung
- Zweigang-Zahnkranztrieb für leichtes Schneiden
- Einfache Handhabung durch geringes Gewicht und kompakte Bauweise – Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen

Artikel-Nr. **WL61908**

Modell **95 36 250**

Products for the electronic industry



Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	95 36 250
GPSR Herstellerdaten	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Länge	257 mm
Breite	115 mm
Höhe	20 mm
Länge mit Verpackung	330 mm
Breite mit Verpackung	165 mm
Höhe mit Verpackung	40 mm
Volumen mit Verpackung	2,178 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900 IEC 60900
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz lackiert
VDE	ja
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	250 mm
Art des Seitenschneiders	Kabelschneider
Griff (Ausprägung)	VDE isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	240 mm ²
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser)	32 mm

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Werkzeuglänge
WL61908	250 mm
WL61909	280 mm